FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 17/01/2024

UNIFIX ECO

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

Adhésif de construction rigide à base d'acrylique, pour les matériaux de construction et les matériaux thermo-acoustiques absorbants.

Convient pour

- Collage structurel dans la construction
- Plinthes en bois, PVC, céramique
- Application de carreaux et de céramiques et de polyuréthane
- Liège et matériaux absorbant le bruit
- Convient aux applications de bricolage

SPÉCIFICATIONS

+ Sans solvant
+ Sablable
+ Peignable
+ Aucun support d'ongle requis
+ Fort effet d'aspiration
+ Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants, durables, exempts de poussière, de peintures et d'huiles. Pour toute fissure ou trou sur la surface, utilisez notre mastic super léger GLASTER.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Adhésif mono-composant prêt à l'emploi. Coupez le sceau de la cartouche et utilisez un pistolet spécial pour extruder le produit de la cartouche.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez les éléments de manière à ce que l'adhésif baigne chaque point de la surface de contact.

CONSOMMATION

Environ 20m linéaire par cartouche. 200-300g lorsqu'il est appliqué sur une spatule.

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer l'équipement avec de l'eau jusqu'à ce que le produit soit frais, sinon retirez-le mécaniquement.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre +10°C et +35°C

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 17/01/2024

UNIFIX ECO

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30012	300	ml	Cartouche	24
30014	1	Kg	Petit Jarre	24
30015	6	Kg	Seau	1
30016	13	Kg	Seau	1
30017	20	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique
Physique	Blanc
Pourcentage de solides	Environ 75 %
Code des douanes	3506 9100
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Personne
Temps d'ouverture	Environ 30-40 minutes
Heure de réglage final	48/72 heures

CONDITION DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com