FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 30/01/2024

UNIFIX PRO

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



Mastic de montage acrylique élastique, spécifique pour le collage d'éléments structurels dans la construction, matériaux thermo-insonorisant, etc.

Convient pour

- Collage structurel dans la construction
- Plinthes en bois, PVC, céramique
- Application de carreaux et de céramiques murales
- Panneaux, cadres, rosaces en polystyrène et polyuréthane
- Liège et matériaux absorbant le bruit
- Applications en bricolage
- Joints d'éléments en plaques de plâtre

SPÉCIFICATIONS

- + Sans solvant
- + Effet d'aspiration
- + Forte adhérence initiale
- + Adhésif de montage élastique
- + Faible retrait
- + Aucun support d'ongle requis
- + Ne craque pas
- + Ne se retire pas
- + À peindre

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Pour toute fissure ou trou sur la surface, utilisez notre mastic super léger GLASTER.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Adhésif mono-composant prêt à l'emploi.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez le produit de manière que la colle couvre chaque point de la surface de contact.

CONSOMMATION

- Environ 20 m linéaires par cartouche
- 100-300 g/m² lorsqu'il est appliqué avec une spatule

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 30/01/2024

UNIFIX PRO

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer l'équipement avec de l'eau, sinon retirez mécaniquement

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre +10°C et +35°C

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30018	300	MI	Cartouche	24
30020	700	g	Petit seau	24
30021	6	Kg	Seau	1
30022	13	Kg	Seau	1
30023	20	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en état standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique	
Physique	Blanc	
Pourcentage de solides	Environ 80 %	
Code des douanes	3506 9100	
Température d'application	+10°C +35°C	
Temps d'attente	Personne	
Temps d'ouverture	Environ 30-40 minutes	
Heure de séchage final	48/72 heures	

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 30/01/2024

UNIFIX PRO

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.