FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 16/01/2024

VICEVERSA DIAMOND

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS ET SYSTÈMES UTILISES DANS LA CONSTRUCTION

Adhésif à base de polymères silane modifiés, spécifiques pour le collage d'éléments structurels dans la construction. Possède des propriétés hydro-durcisseurs.

Convient pour

- Collage structurel dans la construction
- Tôlerie en général, solins et gouttières
- Joints de dilatation entre éléments cimentaires
- Polyuréthane et polystyrène également à l'extérieur
- Collage entre éléments non absorbants même à l'extérieur (métal, verre, plastique)
- Fort effet d'aspiration

SPÉCIFICATIONS

+ Sans solvant
+ Faible module d'élasticité
+ Forte adhérence initiale
+ Faible retrait
+ Faible émission de COV

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures et d'huiles. Toutes les fissures doivent être fermées avec notre mastic ultraléger GLASTER.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Adhésif mono-composant prêt à l'emploi. Coupez le joint de la cartouche et utilisez un pistolet à cartouche.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez le produit de manière à ce que la colle baigne chaque point de la surface de contact.

CONSOMMATION

Environ 15 m linéaire par cartouche

NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer l'équipement avec un diluant cellulosique

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre + 10°C et + 35°C

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 16/01/2024

VICEVERSA DIAMOND

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS ET SYSTÈMES UTILISES DANS LA CONSTRUCTION

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30129B (blanc)	300	ml	Cartouche	24
30129T (Transparent)	300	ml	Cartouche	24

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en état standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Polymères silane modifiés
Physique	Couleur supplémentaire blanc / transparent
Pourcentage de solides	Environ 80 %
Code des douanes	3909 5090
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Personne
Temps d'ouverture	Environ 30-40 minutes
Heure de séchage final	48/72 heures

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 16/01/2024

VICEVERSA DIAMOND

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS ET SYSTÈMES UTILISES DANS LA CONSTRUCTION

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com