

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

VICEVERSA EASY PROTECT

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

PROTECTION POUR REVÊTEMENTS MURAUX



Protection mon-composant prêt à l'emploi spécialement développée pour protéger tous les types de revêtements muraux. Il rend les papiers peints lavables et avec une excellente résistance aux rayures et à l'usure. Il convient aussi bien aux maisons qu'aux commerces.

Convient pour :

- Revêtements muraux en papier
- Revêtements muraux en fibre de verre
- Revêtements muraux TNT
- Revêtements muraux en vinyle gaufré
- Revêtements muraux en vinyle ou TNT avec impression numérique

SPÉCIFICATIONS

- + Opaque
- + Finition esthétique agréable
- + N'altère pas la couleur du papier peint
- + Ne tache pas
- + Ne jaunit pas
- + Sans solvant

PRÉPARATION DU FONDS

Avant d'appliquer tout type de revêtement mural, les surfaces doivent être traitées. Ceux-ci doivent être secs, durables, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être recouverts de notre mastic GLASTER extra léger. Nous recommandons également toujours d'utiliser un apprêt fixateur pour consolider et nettoyer le mur. PRIMER AC est parfaitement adapté à la consolidation et au nettoyage tandis que PRIMER SP est spécifique pour protéger et prévenir l'apparition de moisissures et de bactéries en cas de murs ou d'environnements humides. Pour terminer le cycle de désinfection et antibactérien, nous recommandons l'utilisation de notre PRIMER+ PLUS avec THYMOLGEL.

PRÉPARATION DU PRODUIT

EASY PROTECT est un protecteur mon composant prêt à l'emploi.

APPLICATION DU PRODUIT

EASY PROTECT est un produit mon composant prêt à l'emploi, mélangé avant utilisation pour éliminer toute sédimentation. Appliquez le produit directement sur le revêtement mural à l'aide d'un rouleau éponge à cellules fermées en simple ou double passe. Entre la première et la deuxième couche attendez au moins 1 heure et / ou un séchage complet. Ne pas utiliser dans des zones en contact direct avec l'eau.

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

VICEVERSA EASY PROTECT

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

PROTECTION POUR REVÊTEMENTS MURAUX



CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'INSTALLATION

Environnement et température du milieu : min. +10°C - max. +30°C. Humidité relative : max. 75%. S'assurer qu'il y a un échange d'air efficace sur le site pour éviter une accumulation d'humidité dans l'environnement, ce qui pourrait entraîner des problèmes de durcissement dans des environnements particulièrement confinés.

CONSOMMATION

Pour fibre de verre et/ou vinyle gaufré : env. 7-8 m²

Pour les revêtements muraux en TNT, papier et vinyle : env. 11-12 m²

NETTOYAGE

Nettoyez les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
40148-1	1	Kg	bouteille	12

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en état standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Couleur	Blanc (transparent lorsqu'il est sec)
Physique	Liquide
PH	7.9
Viscosité	500-700 cps
Pourcentage de solides	Environ 30 %
Température limite de fonctionnement	-10°C à +50°C
Température minimale d'application	+5°C
À partir de la poussière	30 minutes à 20°C
Séchage complet	48 heures
Code des douanes	3906 9050

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

VICEVERSA EASY PROTECT

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

PROTECTION POUR REVÊTEMENTS MURAUX



CONDITION DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

www.acm-italy.com