FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

VICEVERSA PU COAT

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX
PROTECTIEURS POUR REVÊTEMENTS MURAUX

Finition protectrice transparente mate spécialement développée pour protéger et imperméabiliser tous les types de revêtements muraux. Il rend les papiers peints lavables et avec une excellente résistance aux rayures et à l'usure. Il convient aussi bien aux maisons qu'aux magasins et peut être utilisé dans des environnements humides et / ou dans des environnements en contact direct avec l'eau (tels que douches, saunas, etc.).

Convient pour

- Revêtements muraux en papier
- Revêtements muraux, fibre de verre
- Revêtements muraux TNT
- Revêtements muraux en vinyle gaufré
- Revêtements muraux en vinyle ou TNT avec impression numérique

SPÉCIFICATIONS

+ Opaque
+ Finition esthétique agréable
+ N'altère pas la couleur du papier peint
+ Ne tache pas
+ Ne jaunit pas
+ Sans solvant

VICEVERSA PU COAT, en combinaison avec notre adhésif à base de polymères silane VICEVERSA SPECIAL MS (blanc ou transparent), est le « VICEVERSA WET SYSTEM » complet et sûr pour l'installation de papier peint décoratif en fibre de verre et en vinyle avec tout type de dos dans des environnements humides et / ou en contact direct avec l'eau (tels que les douches, saunas, etc.).

PRÉPARATION DU PRODUIT

VICEVERSA PU COAT est un protecteur à deux composants à préparer, en mélangeant soigneusement les deux composants jusqu'à homogénéisation complète, selon le rapport suivant: 1 Kg. Comp. A - 200 gr. Comp. B 5 kg. Comp. A - 1 kg. comp. B

PRÉPARATION DU FONDS

Avant d'appliquer tout type de revêtement mural, les surfaces doivent être traitées. Ceux-ci doivent être secs, durables, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures ou trous dans le mur doivent être recouverts de notre mastic GLASTER extra léger. Nous recommandons également toujours d'utiliser un apprêt fixateur pour consolider et nettoyer le mur. Pour compléter le cycle de désinfection, nous recommandons l'utilisation de notre VICEVERSA PRIMER+ PLUS avec THYMOLGEL, anti-moisissure et agent désinfectant à base de Thymol.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VICEVERSA PU COAT

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX
PROTECTIEURS POUR REVÊTEMENTS MURAUX

APPLICATION DU PRODUIT

Une fois mélangé VICEVERSA PU COAT A + B (comme indiqué dans le paragraphe précédent), appliquer le produit directement sur le revêtement mural avec un rouleau éponge à cellules fermées en simple ou double passage. Entre la première et la deuxième couche attendre au moins 4 h à 20-23 ° C et / ou séchage complet. Utilisez le produit dans les 90 minutes suivant le moment du mélange des deux composants

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'INSTALLATION

Environnement et température du milieu: min. +10°C - max. +30°C. Humidité relative: max. 75%. S'assurer qu'il y a un échange d'air efficace sur le site pour éviter une accumulation d'humidité dans l'environnement, ce qui pourrait entraîner des problèmes de durcissement dans des environnements particulièrement confinés.

CONSOMMATION

Pour la fibre de verre et/ou le vinyle gaufré : env. 120-150 g/m2

Pour les revêtements muraux en TNT, papier et vinyle : env. 90-100 g/m2.

NETTOYAGE

Nettoyez les outils avec de l'eau lorsque le produit est encore frais, ou retirez-les mécaniquement lorsque le produit est sec.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30203	1	KG	Petite bouteille	1
	200	g	pot	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en état standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

VICEVERSA PU COAT

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX
PROTECTIEURS POUR REVÊTEMENTS MURAUX

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Couleur	Com.A transparent à sec Com. B transparent
Base	Polyuréthane aliphatique bicomposant
Finir	Mat (imperceptible au toucher)
Physique	Liquide (A et B)
Viscosité	500-700cps (A et B)
PH	7,5-8 (A et B)
Teneur en solides	Environ 36% (somme de A+B)
Température limite de fonctionnement	-10°C à +50°C
Température minimale d'application	+5°C
À partir de la poussière	30 min. a 20°C
Durcissement complet	24 heures sur 24

INSTRUCTION DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com