FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

VICEVERSA SPECIAL MS

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

Adhésif à base de polymères sillés modifiés, spécifique pour le collage d'éléments structurels dans la construction, les revêtements et sols en PVC, LVT, revêtements en fibre de verre dans les zones humides (salle de bain, sauna, etc...). Faible module d'élasticité.

Convient pour

- Plomberie en général
- Polyuréthane et éléments en polystyrène (internes et externes)
- Revêtements muraux en vinyle et fibre de verre
- Sols en LVT et PVC
- Applications de revêtements muraux en fibre de verre dans les zones humides (bain, sauna, etc.)

SPÉCIFICATIONS

+ Sans solvant
+ Ne contient pas d'eau
+ Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants (dans ce cas également non absorbants), résistants, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures doivent être scellées avec notre adhésif époxy à deux composants Epoxy et rasées en conséquence.

PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

Avant de procéder à la pose du revêtement mural, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Une fois que le produit SPECIAL MS a été étalé sur le mur, appliquez le revêtement mural en suivant les indications de température données par le fabricant.

PRÉPARATION DU PRODUIT

SPECIAL MS est un adhésif mon composant prêt à l'emploi.

APPLICATION DU PRODUIT

Le produit SPECIAL MS peut être appliqué directement sur le mur avec une truelle crantée n° 1. Appliquez les éléments de manière à ce que la colle baigne chaque point de la surface de contact.

CONSOMMATION

La consommation change en fonction du type d'application. Environ 250-350 g/m^2

NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer l'équipement avec un diluant à nitro.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 16/01/2024

VICEVERSA SPECIAL MS

LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre +10°C et +35°C.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30201 (Blanc)	2,5	Kg	Seau rectangulaire	1
30202 (Crystal)	2,5	Kg	Seau rectangulaire	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en état standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Polymères silyliques
Physique	Couleur blanche ou transparente
Pourcentage de solides	Environ 75 %
Code des douanes	3909 5090
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Personne
Temps d'ouverture	Environ 30-40 minutes
Heure de réglage final	48/72 heures

INSTRUCTION DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com