

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 30/01/2024

VICEVERSA UNICLIP

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS UTILISES DANS LA CONSTRUCTION ET SYSTÈMES



Adhésif/mastic de montage acrylique à base d'eau, spécifique pour le collage d'éléments structurels dans la construction, matériaux absorbant le son, etc. Effet ventouse, forte adhérence initiale. Pour l'intérieur.

Convient pour

- Collage structurel dans la construction
- Plinthes en bois, PVC, céramique
- Application de carreaux et de céramiques murales
- Brosses et rosaces de cadre en polystyrène et polyuréthane
- Liège et matériaux thermo-acoustique

SPÉCIFICATIONS

- + Sans solvant
- + Faible retrait
- + Aucun support d'angle requis
- + Fort effet d'aspiration
- + Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants, durables, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Pour toute fissure ou trou sur la surface, utilisez notre mastic super léger GLASTER.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Adhésif mono-composant prêt à l'emploi.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez les éléments de manière à ce que la colle baigne chaque point de la surface de contact.

CONSOMMATION

Environ 20 m linéaires par cartouche. 100-300 g/m² lorsqu'il est appliqué avec une spatule.

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer l'équipement avec de l'eau jusqu'à ce que le produit soit frais, sinon retirez-le mécaniquement.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre +10°C et +35°C

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 30/01/2024

VICEVERSA UNICLIP

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS UTILISES DANS LA CONSTRUCTION ET SYSTÈMES



PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30035	300	ml	Cartouche	24
30037	700	g	Seau	24
30038	6	Kg	Seau	1
30039	13	Kg	Seau	1
30040	20	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique
Physique	Couleur blanche ou colorée sur demande
Pourcentage de solides	Environ 80 %
Code des douanes	3506 9100
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	NEANT
Temps d'ouverture	Environ 30/40 minutes
Heure de réglage final	48/72 heures

INSTRUCTION DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 30/01/2024

VICEVERSA UNICLIP

LIGNE PROFESSIONNELLE DE PRODUITS UTILISES DANS LA CONSTRUCTION ET SYSTÈMES



www.acm-italy.com

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com