FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 07/03/2024

VK M24

PRODUITS POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL EN TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLÉUM

Adhésif acrylique, adapté à tous les types de tapis et moquettes, tapis avec supports perforés à l'aiguille ou avec supports en PU.

Convient pour

- Tapis de tout type et avec n'importe quel support
- Tapis aiguilleté et mural avec support en PU

SPÉCIFICATIONS

+ Prise rapide
+ Forte adhérence initiale
+ Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures doivent être rebouché avec notre adhésif époxy à 2 composants EPOXY ECO. Le support sur les surfaces inégales, nous recommandons l'utilisation de ragréage auto-nivelants à base de ciment. Pour les rendre plus performants même à basse température. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence. Nous vous recommandons d'utiliser notre SP PRIMER (spécifique pour les sols humides avec des moisissures) en cas de remontée d'humidité ou de zones trop humides.

PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

Avant de procéder à la pose du revêtement, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Poser le revêtement en suivant les indications de température données par le fabricant. Déroulez ou retirez simplement le sol à poser de l'emballage afin de réduire les tensions ou les plis.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi

APPLICATION DU PRODUIT

L'adhésif est appliqué en une seule couche avec un rouleau ou avec une truelle crantée n ° 2. ROULEAU - Appliquer le produit directement sur le sol avec un rouleau de laine à poil court sur environ 10/15 m^2 - Appliquer le produit non dilué avec la truelle crantée n ° 2 directement sur le sol.

CONSOMMATION

250-350 g/m^2

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toute fuite de produit des joints

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VK M24

PRODUITS POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL EN TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLÉUM

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser pour des applications extérieures (utiliser ADHESIVA 2P/G)
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Ne pas utiliser sur des surfaces humides ou sujettes à une humidité élevée
- Traiter les surfaces non absorbantes pour les rendre poreuses

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
20033-N	6	Kg	Seau	1
20034-N	13	Kg	Seau	1
20035-N	20	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique
Physique	Crème beige
PH	6.6
Viscosité	30000-35000 cps
Pourcentage de solides	Environ 70 %
Code des douanes	3506 9100
Température d'application	+5°C+40°C
Temps d'attente	10-15 minutes
Temps d'ouverture	20-30 minutes
Séchage complet	24 heures
Ininflammable	

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

VK M24

PRODUITS POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL EN TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLÉUM

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com