

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 07/03/2024

VK MT4

PRODUITS POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL EN TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLÉUM



Adhésif acrylique « amovible » en dispersion d'eau pour moquette ou carreaux de vinyle. Tapis en feuilles avec support en mousse PU. Poinçonné synthétique à l'aiguille pour les planchers.

Convient pour :

- Tapis en feuilles ou carrelage
- PVC en feuilles ou carreaux
- Moquette aiguilletée et sol avec support en PU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Longue durée d'utilisation
- + Prise initiale
- + Amovible à l'eau froide
- + Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)
- + Haut rendement

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures doivent être rebouchées avec notre adhésif époxy à 2 composants EPOXY ECO. Le support sur les surfaces inégales, nous recommandons l'utilisation de ragréage auto-nivelant à base de ciment. Pour les rendre plus performants même à basse température. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence.

PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

Avant de procéder à la pose du revêtement, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Poser le revêtement en suivant les indications de température données par le fabricant. Déroulez ou retirez simplement le sol à poser de l'emballage afin de réduire les tensions ou les plis.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi

APPLICATION DU PRODUIT

L'adhésif est appliqué en une seule couche avec un rouleau de laine à poil court. ROULEAU - Appliquez le produit directement sur le mur avec un rouleau de laine à poil court pendant environ 10/15 m². Procéder en conséquence à l'application du revêtement de sol.

CONSOMMATION

150-250 g/m²

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toutes les fuites des joints.

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 07/03/2024

VK MT4

PRODUITS POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL EN TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLÉUM



CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser pour des applications extérieures (utiliser Adhesiva 2P/G).
- Ne pas utiliser en dessous de + 3°C
- Ne pas utiliser sur des surfaces humides ou sujettes à une humidité élevée
- Traiter les surfaces non absorbantes de manière à les rendre poreuses.
- Traiter les surfaces non absorbantes pour les rendre poreuses

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
20153-N	5	Kg	Seau	1
20154-N-10	10	Kg	Seau	1
20155-N	15	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique
Physique	Crème beige
PH	8.5
Viscosité	25000-35000 cps
Pourcentage de solides	Environ 70 %
Code des douanes	3506 9100
Température d'application	+5°C+40°C
Temps d'attente	30 minutes à 5 heures
Temps d'ouverture	45-60 minutes
Séchage complet	24 heures
Ininflammable	

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 07/03/2024

VK MT4

PRODUITS POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL EN TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLÉUM



INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.