

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 30/01/2024

VK-P ECO

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



Adhésif de montage acrylique, spécifique pour le collage du polystyrène, du polyuréthane, des plinthes et des carreaux. Effet ventouse, forte adhérence initiale.

Convient pour

- Plinthes en bois, PVC, céramique
- Application de carreaux et de céramiques murales
- Panneaux, cadres et rosaces en polystyrène et polyuréthane
- Liège et matériaux absorbant le bruit

SPÉCIFICATIONS

- + Sans solvant
- + Peignable
- + Ne nécessite pas de support d'ongles
- + Fort effet d'aspiration

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures et d'huiles. Toutes les fissures doivent être rebouchées avec notre mastic léger GLASTER.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Adhésif mono-composant prêt à l'emploi. Retirez le sceau de la cartouche et utilisez un pistolet spécial pour extruder le produit de la cartouche.

CONSOMMATION

- Environ 15m linéaire par cartouche
- 200-300 g/m² lorsqu'il est appliqué avec une spatule

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer l'équipement avec de l'eau, sinon retirez mécaniquement

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre +10°C et +35°C

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 30/01/2024

VK-P ECO

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30024	300	ml	Cartouche	24
30026	700	g	Petit seau	24
30027	6	Kg	Seau	1
30028	13	Kg	Seau	1
30029	20	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique
Physique	Couleur extra blanche ou colorée sur demande
Pourcentage de solides	Environ 80 %
Code des douanes	3506 9100
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Aucun
Temps d'ouverture	Environ 30/40 minutes
Temps de séchage final	48/72 heures

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

www.acm-italy.com