

ADHESIVA EASY UNIVERSAL

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN TOZ YAPIŞTIRICILAR



Her türlü duvar kaplaması ile kullanım için toz bazlı yapıştırıcı.

KULLANIM ALANI:

- Her türlü duvar kaplaması
- Kağıt destekli vinil duvar kaplamaları
- Genleştirilmiş vinil duvar kaplamaları
- Dupleks duvar kağıdı

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Kağıt yapıştırıldıktan sonra sonra silinebilir
- + Leke Yapmaz
- + Yüksek metraj ve verim
- + Sıfır VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
- + 5 dakikada kullanıma hazır

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler temiz ve kuru, emici ve toz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik, hafif GLASTER dolgumuzla doldurulmalı ve daha derin kırıklar olması durumunda normal bir sıva dolgusu ile düzeltilmelidir. Hazırlık ve temizlik için PRIMER AC astarımızı ve duvarların nemli olduğu yerlerde PRIMER SP'yi (küf ve bakterilere karşı dayanıklılık için oluşturulmuş) kullanmanızı öneririz.

ÜRÜN HAZIRLAMA

Ürün, aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda temiz su ile seyreltilmelidir:

200 GR ÜRÜN İÇİN İNCELTME TABLOSU

| DUVAR KAPLAMA | İNCELTME | m2 |
|---------------|----------|----------------|
| Astarlama | 10 LT | |
| Duvar Kağıdı | 6 LT | Yaklaşık 40-45 |
| Hafif vinil | 5 LT | Yaklaşık 35-40 |

1. Suyu kuvvetlice karıştırın
2. Toz paketinin içindekileri karıştırmaya devam ederek suya atın.
3. " 3 dakika" dinlenmeye bırakın
4. Karıştırmaya devam edin
5. " 5 dakika" sonra ürün kullanıma hazırdır.

UYGULAMA

Ürün, duvar kaplamasının arkasına yumuşak bir fırça veya dekoratör fırçası kullanılarak uygulanır. Dokumasız bir duvar kaplaması kullanıyorsanız, kısa tüylü bir rulo kullanarak doğrudan duvara uygulayın.
– Yapıştırıcıyı duvar kaplamasının arkasına eşit şekilde uygulayın. Kağıdı dikkatlice arka arkaya katlayın ve oda sıcaklığına bağlı olarak 10-20 dakika arasında bekleyin. Ardından kağıdı duvara uygulayın.
- Yaklaşık 10/15m2'yi kaplamak için kısa tüylü bir rulo kullanarak macunu doğrudan duvara uygulayın. Ardından duvar kaplamasını üreticinin talimatlarına göre uygulayın.

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 06/06/2023

ADHESIVA EASY UNIVERSAL

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN TOZ YAPIŞTIRICILAR



TEMİZLİK

Nemli bir bez kullanarak derz ve kenarlardaki fazla macunların silinmesi önerilir. BU ÜRÜN HERHANGİ BİR İZ , LEKE BIRAKMAZ.

KONTRENDİKASYONLARI

Bu ürünü emici olmayan bir yüzeyde kullanmayın, nemli veya küflü duvarlara veya yüzeyin yeterince hazırlanmadığı yerlere uygulamayın. Yüzeydeki fazla macun nemli bir bezle hemen silinmelidir.

AMBALAJ

| ÜRÜN KODU | AĞIRLIK | BİRİM | AMBALAJ TİPİ | KOLİ İÇİ ADET |
|-----------|---------|-------|--------------|---------------|
| 10165 | 200 | gr | Karton Kutu | 24 |

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 60 ay garantilidir. DONMAYA DAYANIKLIDIR. Kuru bir yerde saklayın.

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

| Ürün Açıklaması | Toz |
|------------------------|------------|
| Renk | beyaz |
| Katıların Yüzdesi | % 100 |
| Gümrük Sınıflandırması | 3505 2030 |
| Alev Direnci | Yok |
| Uygulama Sıcaklığı | +5°C +40°C |
| Sabitlenme Süresi | 10-20 dk. |
| Açık Zaman | 20-30 dk. |
| Tam Kuruma Süresi | 48 saat |
| Zararlı Değil | |
| Dona Dayanıklısı | |

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.