

ADHESIVA P

TEKSTİL, PVC VE LİNOLEUM ZEMİNLER İÇİN YAPIŞTIRICILAR



ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Her türlü PVC kaplama, muşamba, püsküllü duvar ve yer karoları, halıların montajı için genel amaçlı akrilik yapıştırıcı

UYGUN OLDUĞU YERLER:

- PVC döşeme ve karo
- Muşamba
- Saf PVC döşeme
- Poliüretan sırt üzerine püsküllü duvar kaplamaları
- PVC destekli veya PVC desteksiz mantar duvar kaplaması
- Termal ve akustik emici duvar kaplaması
- Linolyum
- Her türlü destekli halı

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Güçlü tutuş
- + Yüksek ilk tutuş
- + Çok düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
- + Genel amaçlı kullanım

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Tüm zemin ve yüzeyler kuru, gözenekli, tozsuz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Tüm boşluklar 2 parçalı epoksi yapıştırıcı EPOXY ECO kullanılarak kapatılmalıdır. Yüzey maksimum neme sahip olmalıdır: Çimento maksimum %3; Alçı maksimum %0.5. Düz olmayan yüzeylerde çimento esaslı otomatik tesviye şapı kullanmanızı öneririz. Tesviye işlemini daha da iyileştirmek için VISOLYN ST100 ürünümüzü tesviye şapına %10 ilave olarak kullanmanızı da öneririz. Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC sızdırmazlık maddemizi kullanmanızı öneririz.

MALZEMELERİN HAZIRLANMASI

Kuruluma başlamadan önce, malzemelerin oda sıcaklığına gelmesi için çalışmaya başlamadan önce bir gün boyunca sahada bırakılmasını öneririz. Ürünü üreticinin önerdiği montaj sıcaklığına uygun olarak uygulayın. Gevşemesine izin vermek ve kırılmayı azaltmak için ürünü dikkatlice ambalajından çıkarın veya açın.

ÜRÜN HAZIRLAMA

Ürün kullanıma hazırdır.

ÜRÜN UYGULAMASI

Yapıştırıcı, bir rulo veya 2 numara dişli bir spatula kullanılarak bir kat halinde uygulanabilir.

RULO ile - Yaklaşık 10/15m²'yi kaplamak için kısa tüylü bir rulo kullanarak macunu doğrudan duvara uygulayın. Duvar kaplamasını veya döşemeyi üreticinin talimatlarına göre uygulayın.

SPATULA ile - Seyreltilmemiş ürünü doğrudan kaplanacak yüzeye 2 numara dişli bir spatula kullanarak yayın. Ardından malzemeyi üreticinin talimatlarına uygun olarak uygulayın.

SARFIYAT

250-350 g/m²

TEMİZLEME

Fazla ürünü nemli bir bez kullanarak dikişlerden çıkarmanızı öneririz.

ADHESIVA P

TEKSTİL, PVC VE LİNOLEUM ZEMİNLER İÇİN YAPIŞTIRICILAR**TAVSİYE**

- Harici kurulumlar için kullanmayın (ADHESIVA 2P / G kullanın)
- Sıcaklığın 3°C'nin altında olduğu yerlerde kullanmayın
- Nemli yüzeylerde veya yükselen nemin olduğu yerlerde kullanmayın
- Emici olmayan yüzeyleri gözenekli olacak şekilde işleyin.

AMBALAJLAMA

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
20043	700	g	Küçük Kova	24
20044-N	6	kg	Kova	1
20045-N	13	kg	Kova	1
20046-N	20	kg	Kova	1

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Dondan koruyun (+5°C +40°C)

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz	Akrilik
Fiziksel görünüm	Bej macunu
PH	7.5
Viskozite	25000-35000 cps
Katıların yüzdesi	Yaklaşık %70
Gümrük kodu	3506 9100
Uygulama Sıcaklığı	+5°C +40°C
Bekleme süresi	10-15 dakika
Açık zaman	20-30 dakika
Tamamen kuru	24 saat
Yanmaz	

GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.