

REXILGUM

TEKSTİL, PVC VE LİNOLEUM ZEMİNLER İÇİN YAPIŞTIRICILAR SPOR ZEMİNLERİ İÇİN YAPIŞTIRICILAR



ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

REXILGUM, her türlü PVC döşemeyi (saf ve harmanlanmış), doğal ve sentetik kauçuk döşemeyi, karo ve tekstil döşemeyi, muşamba, destekli döşemeyi, LVT'yi ve iç mekan spor döşemelerini sabitlemek için oluşturulan çok amaçlı bir akrilik yapıştırıcıdır.

UYGUN OLDUĞU YERLER:

- Saf vinil döşeme ve PVC
- PVC karo ve dörtgenler
- Seramik ve mermer fayanslar üzerine PVC kaplamalar
- Jüt altlıklı linolyum döşeme
- Doğal mantar döşeme veya PVC destekli
- Pürüzlü veya pürüzsüz destekli doğal kauçuk döşeme
- İç mekan spor döşeme

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Uzun açık zaman
- + Güçlü ilk kavrama
- + Çok düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
- + Yüksek verim

DÖŞEME HAZIRLIĞI

Döşemeyi uygulamadan önce, alanın ortam sıcaklığına alışması için 1 gün boyunca yerinde bırakılması önerilir. Döşemeyi yapmak için üreticinin talimatlarını izleyin. Herhangi bir kıvrım veya kırışıklığı gidermek için ürünü açın veya paketinden çıkarın.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Ürün kullanıma hazırdır.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Ürünü tek bir kat halinde 2" numara dişli mala kullanarak, doğrudan kaplanacak zemine uygulamanızı öneririz. Sonra ürünü yatırın.

SARFIYAT

Tüketim, yüzeyin düzlüğüne ve döşeme tabanının tipine (ve ne tür bir spatula kullanıldığına) bağlı olarak değişir: yaklaşık 300-400 g/m²

TEMİZLEME

Fazla macunun derzlerden ve kenarlardan nemli bir bezle silinmesi önerilir.

REHBERLİK

- Dış mekan kullanımı için uygun değildir (ADHESIVA 2P/G kullanın)
- +3°C'nin altındaki sıcaklıklar için uygun değildir
- Nemli yüzeylerde veya yükselen nem için işlenmemiş alanlarda kullanım için uygun değildir
- Emici olmayan yüzeyleri gözenekli hale getirmek için işleyin

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 05/06/2023

REXILGUM

TEKSTİL, PVC VE LİNOLEUM ZEMİNLER İÇİN YAPIŞTIRICILAR
SPOR ZEMİNLERİ İÇİN YAPIŞTIRICILAR



AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
20027-N	6	kg	Kova	1
20028-N	13	kg	Kova	1
20029-N	20	kg	Kova	1

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Dondan uzak tutun (+ 5°C + 40°C).

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz	Akrilik Reçine
Fiziksel görünüm	Bej macun
PH	6.7
Viskozite	35000-40000 cps
Katıların yüzdesi	Yaklaşık %70
Gümrük kodu	3506 9190
Çalışma Sıcaklığı	+5°C +40°C
Bekleme Süresi	15-20 dakika
Açık Zaman	Yaklaşık 30-40 dakika
Tam Kuruma Süresi	24 saat
Yanmaz	

GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.