



# VK-P EKO



## AKRİLİK ESASLI YAPISAL YAPIŞTIRICI

GÜNCELLENMİŞ VERİ SAYFASI 13/02/2025

### Ürün bilgisi

Akrilik bazlı yapısal yapıştırıcı polistiren, poliüretan süpürelıklar ve fayanslar için kullanılır. Güçlü bir vantuz etkisi ve mükemmel ilk yapışma sağlar.

- + Çok yanıcı solvent içermez.
- + Boyan -abilir.
- + Güçlü vantuz etkisi.
- + Tırnak desteği gerekmez.

### Önerilen Uygulamalar

- Ahşap ve seramik süpürelık uygulamaları
- Fayans ve duvar seramiği uygulamaları
- Polistiren ve poliüretan paneller, çerçeveler ve rozetler
- Mantar ve termo-akustik ürünler malzemeleri

### Ürün verimi

- Kartuş başına yaklaşık 15 lineer metre
- Mala ile uygulandığında 200-300 g/m<sup>2</sup>

### Uygulama Esasları

#### Yüzey hazırlığı

Tüm yüzeyler kuru, emici, güçlü ve toz, boya veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik, ekstra hafif dolgu maddemiz GLASTER ile doldurulmalıdır.

#### Ürün hazırlığı

Kullanıma hazır tek bileşenli yapıştırıcı.

Kartuşu kesin ve kartuşlar için özel bir doldurma tabancası kullanın.

#### Ürün Uygulaması

Ürünü tüm temas yüzeyine uygulayın.

#### Temizlik

Ekipmanı kullandıktan hemen sonra temiz suyla temizleyin veya mekanik olarak çıkarın.



# VK-P EKO



## AKRILIK ESASLI YAPISAL YAPIŐTIRICI

GÜNCELLENMİŐ VERİ SAYFASI 13/02/2025

Paketleri	ÜRÜN KODU	AĐIRLIK	BİRİM	AMBALAJ	KUTU İÇERİŐİNDE ADET
	30024	300	MI	Fişek	24
	30026	700	Gr	Küçük kova	24
	30027	6	Kg	Kova	1
	30028	13	Kg	Kova	1
	30029	20	Kg	Kova	1

Ürün Teknik Verileri	Taban	Akrilik
Görünüm ve renk		Ekstra Beyaz veya istek üzerine renkli
Katı Madde Yüzdesi		Yaklaşık% 80
Gümrük kodu		3506 9100
Uygulama sıcaklığı		+10°C +35°C
Bekleme Süresi		Hiç kimse
Açık Zaman		Yaklaşık 30-40 dakika
Zaman Ayarlama		48 ila 72 saat

### Kontrendikasyon

- +3 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmaktan kaçının.
- +10 °C ile +35 °C arasında uygulanması tavsiye edilir.

### Son hükümler

Çocukların erişemeyeceđi yerlerde saklayın. Atıkları inŐaat malzemeleri için belirlenmiŐ kaplara atın.

### Koruma

Ürünün, üretim tarihinden itibaren 24 ay boyunca standart koşullar altında (+5 °C ila +35 °C veya +41 °F ila +95 °F) saklandığında orijinal ambalajında bozulmadan kalması garanti edilir. Ürünün kuru ortamlarda, ısı kaynaklarından ve direkt güneŐ ışığından uzak tutulması şarttır.



# VK-P EKO

AKRILIK ESASLI YAPISAL  
YAPIŐTIRICI



GÜNCELLENMİŐ VERİ SAYFASI 13/02/2025

## Uyarı

Bu Teknik Veri Sayfasında verilen bilgiler, onlarca yıllık deneyimize dayanmaktadır, ancak yalnızca gösterge niteliğindedir. Bu nedenle, kullanıcılar ürünün kendi özel uygulamaları için uygun olup olmadığını değerlendirmeli ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmelidir.