

ADHESIVA CUBE

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN TOZ YAPIŞTIRICILAR

ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Her türlü duvar kaplamasında kullanım için toz bazlı yapıştırıcı. ACM serisindeki diğer tüm hazır ürünlerle birlikte kullanıma uygundur.

UYGUN OLDUĞU YERLER:

- Her türlü duvar kaplaması
- Kağıt destekli veya dokunmasız alt tabaka üzerine vinil duvar kaplamaları
- Dupleks duvar kaplamaları
- Kağıt destekli veya dokunmasız alt tabaka üzerine genişletilmiş vinil duvar kaplamaları
- Kağıt destekli veya dokunmasız alt tabaka üzerine ağır vinil duvar kaplamaları
- Dokunmasız bir alt tabakaya sahip dokunmasız duvar kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Leke Yapmaz
- + Güçlü ilk kavrama
- + Yüksek verim
- + VOC İçermez (Uçucu Organik Bileşikler)
- + Sadece 5 dakika sonra kullanıma hazır
- + Vakum sistemi

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Tüm yüzeyler temiz ve kuru, emici ve toz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik, hafif GLASTER dolgu maddemizle doldurulmalı ve kusur olması durumunda normal bir sıva dolgusu ile düzeltilmelidir. Hazırlık ve temizlik için PRIMER AC astarımızı ve duvarların nemli olduğu yerlerde PRIMER SP ürünümüzü (küf ve bakterilere karşı direnç için oluşturulmuş) kullanmanızı öneririz.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Ürün, aşağıdaki tabloda gösterildiği oranlarda temiz suda seyreltilmelidir:

500 GR ÜRÜN İÇİN İNCELTME TABLOSU

DUVAR KAPLAMA	İNCELTME	m ²
Astarlama	20 L	-
Duvar kağıdı	14 L	100-120
Vinil ve genişletilmiş	12 L	70-80
Dokuma olmayan	10 L	50-60

1. Suyu kuvvetlice karıştırın
2. Toz paketinin içindekileri suya atın, karıştırmaya devam edin.
3. Oturması için 3 dakika bekleyin
4. Karıştırmaya devam edin
5. 5 dakika sonra ürün kullanıma hazırdır

ADHESIVA CUBE

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN TOZ YAPIŞTIRICILAR

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Yapıştırıcıyı duvar kaplamasının arkasına eşit olarak uygulayın. Parçayı dikkatlice arka arkaya katlayın ve oda sıcaklığına bağlı olarak 10-20 dakika bekleyin. Ardından parçayı duvara uygulayın.

BİR RULO KULLANARAK - yapıştırıcıyı doğrudan duvara kısa tüylü bir rulo kullanarak yaklaşık 10/15m²'ye uygulayın. Ardından duvar kaplamasını üreticinin talimatlarına göre uygulayın.

TEMİZLEME

Fazla macunun derzlerden ve kenarlardan nemli bir bezle silinmesi önerilir. BU ÜRÜN HERHANGİ BİR İZ BIRAKMAZ.

KONTRENDİKASYONLAR

Bu ürünü emici olmayan bir yüzeyde kullanmayın, nemli veya küflü duvarlara veya yüzeyin yeterince hazırlanmadığı yerlere uygulamayın. Yüzeydeki fazla macun derhal nemli bir bezle silinmelidir.

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
10137-1	1	kg	Vakumlu paket	9
10137-2	2	kg	Vakumlu paket	4

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 60 ay garantilidir. DONMAYA DAYANIKLIDIR. Kuru bir yerde saklayın.

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Ürün Açıklaması	Toz
Renk	beyaz
Katıların Yüzdesi	100%
Gümrük Sınıflandırması	3505 2030
Alev Direnci	hayır
Uygulama Sıcaklığı	+5°C +40°C
Sabitlenme Süresi	10-20 dakika
Açık Zaman	20-30 dakika
Tam Kuruma Süresi	48 saat
Zararlı Değil	
Donmaya Dayanıklı	

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.