

## ADHESIVA NP

### DUVAR KAPLAMALARI İÇİN TOZ YAPIŞTIRICILAR



#### ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Duvar kağıtları veya kağıt destekli duvar kaplamaları ile kullanım için toz bazlı yapıştırıcı. ACM serisindeki diğer ürünlerle birlikte kullanıma uygundur.

#### UYGUN OLDUĞU YERLER:

- duvar kâğıtları
- Kağıt destekli vinil duvar kaplamaları
- 250gm2'ye kadar kağıt destekli genişletilmiş vinil duvar kaplamaları
- Dupleks duvar kağıdı

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Leke Yapmaz
- + Yüksek tutuş
- + Yüksek verim
- + Sıfır VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
- + Seyreltikten 5 dakika sonra kullanıma hazır

#### YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Tüm yüzeyler temiz ve kuru, emici ve toz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik, hafif GLASTER dolgu maddemizle doldurulmalı ve çok derin kusur olması durumunda normal bir sıva dolgusu ile düzeltilmelidir. Hazırlık ve temizlik için PRIMER AC astarımızı ve duvarların nemli olduğu yerlerde PRIMER SP ürünümüzü (küf ve bakterilere karşı direnç için oluşturulmuş) kullanmanızı öneririz.

#### ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Ürün, aşağıdaki tabloda gösterildiği oranlarda temiz suda seyreltilmelidir: (200 g ürünün seyreltilmesine göre)

DUVAR KAPLAMASI	SEYRELTİ	m <sup>2</sup>
Astarlama	10 LT	
Duvar kâğıdı	6 LT	Yaklaşık 40-45
Hafif Vinil	5 LT	Yaklaşık 35-40

1. Suyu kuvvetlice karıştırın
2. Toz paketinin içindekileri suya atın, karıştırmaya devam edin.
3. Oturması için 3 dakika bekleyin
4. Karıştırmaya devam edin
5. 5 dakika sonra ürün kullanıma hazırdır

#### ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Ürün, duvar kaplamasının arkasına yumuşak bir fırça veya dekoratör fırçası kullanılarak uygulanır. Yapıştırıcıyı duvar kaplamasının arkasına eşit olarak uygulayın. Parçayı dikkatlice arka arkaya katlayın ve oda sıcaklığına bağlı olarak 10-20 dakika bekleyin. Ardından parçayı duvara uygulayın. Yaklaşık 10/15m2'yi kaplamak için kısa tüylü bir rulo kullanarak macunu doğrudan duvara uygulayın. Ardından duvar kaplamasını üreticinin talimatlarına göre uygulayın.

#### TEMİZLEME

Fazla macunun derzlerden ve kenarlardan nemli bir bezle silinmesi önerilir. BU ÜRÜN HERHANGİ BİR İZ BIRAKMAZ.

# TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 02/12/2022

## ADHESIVA NP

### DUVAR KAPLAMALARI İÇİN TOZ YAPIŞTIRICILAR



#### KONTRENDİKASYONLAR

Bu ürünü emici olmayan bir yüzeyde kullanmayın, nemli veya küflü duvarlara veya yüzeyin yeterince hazırlanmadığı yerlere uygulamayın. Yüzeydeki fazla macun derhal nemli bir bezle silinmelidir.

#### AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
10001	200	g	Karton kutu	24

#### DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 60 ay garantilidir. DONMAYA DAYANIKLIDIR. Kuru bir yerde saklayın.

#### ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Ürün Açıklaması	Toz
Renk	beyaz
Katıların Yüzdesi	100%
Gümrük Sınıflandırması	3505 2030
Alev Direnci	hayır
Uygulama Sıcaklığı	+5°C +40°C
Sabitlenme Süresi	10-20 dakika
Açık Zaman	20-30 dakika
Tam Kuruma Süresi	48 saat
Zararlı Değil	
Donmaya Dayanıklılı	

#### UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

#### SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.