

ADHESIVA U

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN TOZ YAPIŞTIRICILAR



ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Her türlü duvar kaplaması ile kullanım için toz bazlı yapıştırıcı.

KULLANIM ALANI:

- Her türlü duvar kaplaması
- Kağıt destekli vinil duvar kaplamaları
- Genişletilmiş vinil duvar kaplamaları
- 600 g/m²'ye kadar ağır vinil duvar kaplamaları
- Dupleks duvar kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Leke Yapmaz
- + Güçlü ilk kavrama
- + Yüksek verim
- + VOC İçermez (Uçucu Organik Bileşikler)
- + Seyreltikten 5 dakika sonra kullanıma hazır

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler temiz ve kuru, emici ve toz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik, hafif GLASTER dolgumuzla doldurulmalı ve çok fazla kusurlar olması durumunda normal bir sıva dolgusu ile düzeltilmelidir. Hazırlık ve temizlik için PRIMER AC astarımızı ve duvarların nemli olduğu yerlerde PRIMER SP'yi (küf ve bakterilere karşı dayanıklılık için oluşturulmuş) kullanmanızı öneririz.

ÜRÜNÜN HAZIRLANIŞI VE KULLANIMI

Ürün, aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda temiz su ile seyreltilmelidir:
(250g ürün için)

DUVAR KAPLAMA	İNCELTME	m ²
İnceltme	10 LT	
Duvar kağıdı ve hafif vinil	8 LT	Yaklaşık 50-55
Dokumasız/Cam elyaf	7 LT	Yaklaşık 45-50
Ağır Vinil	6 LT	Yaklaşık 40-45

1. Suyu kuvvetlice karıştırın
2. Toz paketinin içindekileri karıştırmaya devam ederek suya atın.
3. 3 dakika dinlenmeye bırakın
4. Karıştırmaya devam edin
5. 5 dakika sonra ürün kullanıma hazırdır.

ÜRÜN UYGULAMASI

Yapıştırıcıyı duvar kaplamasının arkasına eşit şekilde uygulayın. Uzunluğu dikkatlice arka arkaya katlayın ve oda sıcaklığına bağlı olarak 10-20 dakika arasında bekleyin. Ardından uzunluğu duvara uygulayın.

Yaklaşık 10/15m²'yi kaplamak için kısa tüylü bir rulo kullanarak macunu doğrudan duvara uygulayın. Ardından duvar kaplamasını üreticinin talimatlarına göre uygulayın.

TEMİZLİK

www.acm-italy.com

ADHESIVA U

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN TOZ YAPIŞTIRICILAR



Nemli bir bez kullanarak derz ve kenarlardaki fazla macunların silinmesi önerilir. BU ÜRÜN HERHANGİ BİR İZ BIRAKMAZ.

KONTRENDİKASYONLARI

Bu ürünü emici olmayan bir yüzeyde kullanmayın, nemli veya küflü duvarlara veya yüzeyin yeterince hazırlanmadığı yerlere uygulamayın. Yüzeydeki fazla macun nemli bir bezle hemen silinmelidir.

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLI İÇİ ADET
10131-100	100	g	Poşet	100
10131-90	100	g	Poşet	3 x 24
10131-250	250	g	Karton kutu	24
10131-12-500	500	g	Karton kutu	12
10131-12-1000	1	kg	Karton kutu	12

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 60 ay garantilidir. DONMAYA DAYANIKLIDIR. Kuru bir yerde saklayın.

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Ürün açıklaması	toz
Renk	beyaz
Katıların yüzdesi	100%
Gümrük sınıflandırması	3505 2030
Alev direnci	hayır
Uygulama sıcaklığı	+5°C +40°C
Sabitlenme süresi	10-20 dk
Açık zaman	20-30 dk
Tam kuruma süresi	48 saat
Zararlı değil	
Dona dayanıklı	

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.