

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 24/07/2023

ADHESİVA VOV

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICILAR



ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

Özel pasta tipi yapıştırıcı, kullanıma hazırdır. Yüksek yapışma gücü. Vinil veya emici olmayan kaplamalar üzerine dekoratif kenarlıkların uygulanması için ideal ürün. Ağır vinil duvar kaplamalarında derzlerin kapatılması için mükemmeldir.

UYGUN OLDUĞU YERLER:

- Vinil ve kağıt kenarları
- Dekoratif kenarlıklar
- Zor köşeler ve ekler

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Olağanüstü yapışma mukavemeti
- + Leke yapmaz
- + Yüksek verim

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler kuru, emici, güçlü, toz, boya veya yağdan arınmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik, ekstra hafif siva GLASTER ile kaplanmalı ve kusurlar normal bir alçı siva ile düzeltilmelidir. Konsolidasyon ve temizlik için daima PRİMER AC astarımızı kullanmanızı öneririz.

Nemli veya rutubetli yüzeylerin artması durumunda PRİMER SP astarımızı (mantar ve küf içeren ıslak duvarlar için özel) kullanmanızı öneririz.

ÜRÜN HAZIRLAMA

Ürün kullanıma hazırdır.

UYGULAMA

Yapıştırıcıyı fırça veya rulo ile tek bir kat halinde uygulayın.

Ürün doğrudan duvara veya derzlere uygulandığında, tutkal yüzeyde bir film oluşturmadan önce doğrudan duvar kağıdına bastırın ve yerleştirin.

TÜKETİM

Rulo veya fırça ile uygulandığında 100 - 300 g/m²

TEMİZLEME

Duvar kaplamalarındaki fazla yapıştırıcı ve derzleri ıslak bir süngerle temizlemenizi öneririz.

Dökülen yapıştırıcı derhal temizlenmelidir. Ayrıca uygulamadan önce duvar kaplaması üreticisinin temizlik talimatlarına bakmanızı öneririz. ÜRÜN LEKE YAPMAZ

KONTRENDİKASYONLAR

Nemli veya küflü duvarlarda kullanmayın. Dökülen yapıştırıcı derhal nemli bir süngerle temizlenmelidir.

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
30213	700	g	Küçük Kova	24
30210	75	ml	Tüp Yapıştırıcı	12
30211	150	ml	Tüp Yapıştırıcı	12

www.acm-italy.com

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 24/07/2023

ADHESIVA VOV

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICILAR



DEPOLAMA

Ürün, +5 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanması durumunda üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir.

TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ

Baz	
Görünüm ve renk	Pasta Tipi ve Krem Renkli
PH	7
Viskozite	8.500 cps
VOC	<0.005 mg/m ³
Katı madde yüzdesi	yaklaşık 45%
Gümrük kodu	3505 2010
Uygulama sıcaklığı	+5°C +40°C
Bekleme Süresi	0-10 dk
Açık Zaman	yaklaşık 30 dk
Kuruma Süresi	48 saat
Yanıcı olmayan ürün	

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.