

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 19/06/2023

PAPEREMOVER

SÖKÜCÜ ÜRÜNLER



ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Dokumasız veya kağıt destekli duvar kaplamalarının çıkarılması ve dijital duvar resimleri sökülmesi için iyi bir çözüm.

UYGUN OLDUĞU YERLER:

- Duvar kağıdı sıyırma
- Kağıt veya dokumasız alt tabaka üzerindeki vinil duvar kaplamalarının soyulması
- Köpük duvar kaplamalarının sıyırılması
- Dupleks kaplamaların soyulması
- Eski duvar resimlerinin, hatta yıkanabilir olanların sıyırılması

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Fevkalade güçlü yapıştırıcı
- + Yüksek verim
- + Çok düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
- + Kalıba dayanıklı madde içerir

ÜRÜN HAZIRLAMA

Uygulamadan önce en fazla 8 litre suda 200 g PAPEREMOVER'ın seyreltilmesini öneririz. Posterler ve duvar resimleri için 1 litre suda seyreltilmesi tavsiye edilir. Seyreltikten sonra, rulo veya fırça kullanılarak çıkarılacak alana hemen uygulanabilir. Duvar kaplamasını çıkarmadan önce yaklaşık 10 dakika bekleyin. Metal bir kazıyıcı kullanın. Eklemli emici duvarlarda veya yapıştırıcının özellikle güçlü olduğu yerlerde, ikinci bir PAPEREMOVER uygulaması kullanmanızı öneririz.

UYGULAMA

Seyreltikten sonra, ürün doğrudan soyulacak alana rulo ile uygulanabilir.

SARFIYAT

120-180 g/m²

TEMİZLİK

Ürün iz bırakmaz

ÖNERİLER

Kağıt destekli vinilin kullanıldığı yerlerde, ürünü uygulamadan önce üst tabakayı ilk önce elle veya vinil yüzeyini çizerek çıkarmanızı öneririz.

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
10012-200	200	ml	Plastik şişe	25

DEPOLAMA

Ürün, +5 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanması durumunda üretim tarihinden itibaren 24 ay garantilidir.

www.acm-italy.com

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 19/06/2023

PAPEREMOVER

SÖKÜCÜ ÜRÜNLER



TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ

Baz	Süfaktan
Fiziksel görünüm	SIVI
PH	4.5
Viskozite	200cps
Gümrük kodu	3505 2010
VOC	<0.005mg/m3
Katıların yüzdesi	Yaklaşık %10-15
Çalışma Sıcaklığı	+5°C +40°C
Bekleme süresi	10-15 dakika
Yanmaz	

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.