

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICILAR

Konut ve proje uygulamaları için üretilmiştir, kumaş duvar kaplamaları için özel olarak geliştirilmiş ŞEFFAF hazır karışım yapıştırıcı

KULLANIM ALANI:

- Dokumasız destekli her türlü duvar kaplaması, konut ve proje uygulamaları
- Fiberglas duvar kaplamaları
- Koyu renkli duvar kaplamaları ve kabartma duvar kağıdı
- Duvar Kumaşları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Olağanüstü yapışma gücü ve direnci
- + Koyu renkli duvar kaplamalarında dahi leke bırakmaz
- + Yüksek verim
- + Çok Düşük V.O.C. (Uçucu organik bileşikler)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler kuru, emici, güçlü, toz, boya veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik ekstra hafif sıva GLASTER ile kapatılmalı ve daha derin kırıklar varsa normal alçı sıva ile yüzey düzlenmelidir.

Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC astarımızın kullanılmasını tavsiye ederiz.

Yükselen rutubet veya aşırı nemli yüzey durumunda PRIMER SP (mantar ve küf içeren ıslak duvarlar için özel) kullanmanızı öneririz.

ÜRÜN HAZIRLAMA

Ürün kullanıma hazır bir üründür ancak gerektiğinde maksimum %5/10 oranında temiz su ile inceltiniz.

UYGULAMA

Yapıştırıcıyı fırça, rulo, spatula veya otomatik (yapıştırma makinesi) ile tek kat halinde uygulayınız.

FIRÇA - Yapıştırıcıyı duvar kaplamasının arkasına eşit şekilde uygulayın. Kağıdı kendi üzerine katlayın ve ortam sıcaklığına bağlı olarak 10-20 dakika bekleyin. Sayfanın uygulanmasına devam edin.

RULO - Ürünü yaklaşık 10/15 m2 kısa tüylü yün rulo ile doğrudan duvara uygulayın. Duvar kaplaması uygulamasına devam edin.

SPATULA - Ürünü 1 No'lu dişli mala ile sulandırılmadan direkt olarak duvar yüzeyine uygulayınız. Ardından levhaların uygulanmasına geçin.

MAKİNE - Makineyi kullanmadan önce yapıştırıcıyı %5/10 su ile seyreltin

TÜKETİM

Yüzeyin gözenekliliğine bağlı olarak yaklaşık 150 -250 gr/m2

TEMİZLİK

Duvar kaplamalarının fazla yapıştırıcıdan ve derzlerin ıslak süngerle temizlenmesini öneririz. Yapıştırıcının olası dökülmeleri derhal temizlenmelidir. Ayrıca uygulamadan önce duvar kaplaması üreticisinin temizleme talimatlarına başvurmanızı öneririz. ÜRÜN LEKE YAPMAZ

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 02/12/2022

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICILAR



KONTRENDİKASYONLAR

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR, kusurlu hazırlanmış yüzeylerde veya nemli duvarlarda uygun değildir. Nemli duvar olması durumunda yüzeyin ACM PRIMER SP ile hazırlanmasını öneriyoruz.

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
10004-C-EC-2-N	5	kg	Dikdörtgen Kova	2
10005-C-EC-N	10	kg	Dikdörtgen Kova	1
10006-C-EC-N	15	kg	Dikdörtgen Kova	1

DEPOLAMA

Ürün, +5 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanması durumunda üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir.

TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ

Baz	Nişasta
Görünüm ve renk	Krem / Yarı şeffaf
PH	6.5
Viskozite	50000-60000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m3
Katı madde yüzdesi	yaklaşık % 35
Gümrük kodu	3505 2010
Uygulama sıcaklığı	+5°C +40°C
Bekleme Süresi	0-10 dk
Açık Zaman	20-30 dk
Kuruma Süresi	48 saat
Yanmaz ürün	
Dondan uzak tutun	

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.