

TEXRECO PM PRO

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICILAR



Her türlü duvar kağıdı için, özellikle macun makinesi uygulaması için akrilik esaslı kullanıma hazır yapıştırıcı

KULLANIM ALANI:

- Kağıt veya dokumasız destekli vinil kontrakt duvar kaplamaları
- Duvar kağıdı
- Genişletilmiş vinil duvar kaplamaları
- Dokumasız duvar kaplamaları
- Fiberglas duvar kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Mükemmel yapışma gücü
- + Hızlı yapışma
- + Yüksek verim
- + Duvara uygulandığında mükemmel yayılma özelliği

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler kuru, emici, güçlü, toz, boya veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik ekstra hafif siva GLASTER ile kapatılmalı ve daha derin kırıklar varsa normal alçı siva ile yüzey düzlenmelidir. Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC astarımızın kullanılmasını tavsiye ederiz. Yükselen rutubet veya aşırı nemli yüzey durumunda PRIMER SP (mantar ve küf içeren ıslak duvarlar için özel) kullanmanızı öneririz.

ÜRÜN HAZIRLAMA

Ürün, duvar kağıdı makinesi ile kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir, ürünü %15'e kadar temiz su ile seyreltin.

UYGULAMA

Yapıştırıcıyı duvar kağıdı yapıştırma makinesiyle uygulayın

TÜKETİM

Yüzeyin gözenekliliğine bağlı olarak yaklaşık 200 -300 gr/m²

TEMİZLİK

Derzlerdeki olası dökülmeleri nemli bir süngerle temizleyin. ÜRÜN LEKE YAPMAZ

KONTRENDİKASYONLAR

Ürün, emici olmayan yüzeylerde, küflü nemli duvarlarda veya mükemmel hazırlanmamış yüzeylerde uygun değildir. Yapıştırıcının dökülmesi, nemli bir süngerle derhal çıkarılmalıdır.

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
100016	700	g	Kova	24
100017	5	kg	Kova	2
100018	10	kg	Kova	1
100019	15	kg	Kova	1

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 02/12/2022

TEXRECO PM PRO

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICILAR



DEPOLAMA

Ürün, +5 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanması durumunda üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir.

TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ

Baz	Akrilik
Görünüm ve renk	Krem / Beyaz
PH	6.5
Viskozite	55000-65000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık % 45
Gümrük kodu	3505 2010
Uygulama sıcaklığı	+5°C +40°C
Bekleme Süresi	0-10 dk
Açık Zaman	20-30 dk
Kuruma Süresi	48 saat
Yanmaz ürün	
Dondan uzak tutun	

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.