

## TEXRECO TDV EASYWALL

### DUVAR KAPLAMALARI İÇİN KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICILAR

Her tür duvar kağıdı için doğal reçine esaslı macun kullanıma hazır yapıştırıcı. Özellikle fiberglas duvar kaplamaları için. Tüm ACM nişasta bazlı ürünlerle birlikte kullanılabilir.

#### **KULLANIM ALANI:**

- kağıt destekli vinil duvar kağıtları ve dokumasız duvar kağıtları
- fiberglas duvar kaplamaları

#### **TEKNİK ÖZELLİKLER**

- + İyi yapışma gücü
- + leke tutmaz
- + Yüksek verim
- + Çok Düşük V.O.C. (Uçucu organik bileşikler)

#### **YÜZEY HAZIRLIĞI**

Tüm yüzeyler kuru, emici, güçlü, toz, boya veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik ekstra hafif sıva GLASTER ile kapatılmalı ve daha derin kırıklar varsa normal alçı sıva ile yüzey düzlenmelidir. Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC astarımızın kullanılmasını tavsiye ederiz. Yükselen rutubet veya aşırı nemli yüzey durumunda PRIMER SP (mantar ve küf içeren ıslak duvarlar için özel) kullanmanızı öneririz.

#### **ÜRÜN HAZIRLAMA**

TEXRECO TDV kullanıma hazır bir üründür ancak gerektiğinde maksimum %5/10 oranında temiz su ile inceltiniz.

#### **UYGULAMA**

Yapıştırıcıyı fırça, rulo, spatula veya otomatik (yapıştırma makinesi) ile tek kat halinde uygulayınız.

FIRÇA - Yapıştırıcıyı duvar kaplamasının arkasına eşit şekilde uygulayın. Kağıdı kendi üzerine katlayın ve ortam sıcaklığına bağlı olarak 10-20 dakika bekleyin. Kağıdın uygulanmasına devam edin.

RULO - Ürünü yaklaşık 10/15 m2 kısa saç yünü rulo ile doğrudan duvara uygulayın. Duvar kaplaması uygulamasına devam edin.

SPATULA - Ürünü 1 No'lu taraklı mala ile sulandırılmadan direkt olarak duvar yüzeyine uygulayınız. Ardından levhaların uygulanmasına geçin.

MAKİNE - Makineyi kullanmadan önce yapıştırıcıyı %5/10 su ile seyreltin

#### **TÜKETİM**

Yüzeyin gözenekliliğine bağlı olarak yaklaşık 150 -250 gr/m2

#### **TEMİZLİK**

Olası dökülmeleri nemli bir süngerle temizleyin. ÜRÜN LEKE YAPMAZ

# TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 06/12/2022

## TEXRECO TDV EASYWALL

### DUVAR KAPLAMALARI İÇİN KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICILAR



#### KONTRENDİKASYONLAR

TEXRECO TDV EASYWALL Emici olmayan yüzeylerde, küflü nemli duvarlarda veya mükemmel hazırlanmamış yüzeylerde uygun değildir. Yapıştırıcının dökülmesi, nemli bir süngerle derhal çıkarılmalıdır.

#### AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
10007	5	kg	Kova	2
10008	10	kg	Kova	1
10009	15	kg	Kova	1

#### DEPOLAMA

Ürün, +5 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanması durumunda üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir.

#### TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ

Baz	Doğal Reçine
Görünüm ve renk	Krem / Beyaz
PH	6.5
Viskozite	35000-45000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m3
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık % 25
Gümrük kodu	3505 2010
Uygulama sıcaklığı	+5°C +40°C
Bekleme Süresi	0-10 dk
Açık Zaman	20-30 dk
Kuruma Süresi	48 saat
Yanmaz ürün	
Dondan uzak tutun	

#### UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

#### SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.