

## VICEVERSA EASY PROTECT

### DUVAR KAPLAMALARI İÇİN PROFESYONEL ÜRÜN SERİSİ DUVAR KORUYUCULAR VE YÜZEY KORUMA ÇÖZÜMLERİ

Her türlü duvar kaplaması ile kullanılmak üzere geliştirilmiş tek komponentli koruyucudur. Duvar kaplamasının yıkanmasını sağlar ve çizilmeye karşı üstün direnç sağlar. Hem ev içi hem de proje uygulamaları kullanımına uygundur.

#### **KULLANIM ALANI:**

- Duvar kağıtları
- Cam elyaf duvar kaplaması
- Dokumasız duvar kaplaması
- Dokulu vinil duvar kaplaması
- Vinil veya dijital baskılı dokumasız duvar kaplaması

#### **TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- + opak
- + Hoş estetik kaplama
- + Duvar kaplamasının rengini etkilemez
- + iz bırakmaz
- + sarı değil
- + Solvent içermez

#### **ÜRÜN HAZIRLAMA**

EASY PROTECT, kullanıma hazır tek bileşenli bir koruyucudur.

#### **YÜZEY HAZIRLIĞI**

Tüm yüzeyler kuru, emici, sağlam, toz, boya ve yağlardan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir boşluk, ultra hafif GLASTER dolgumuzla doldurulmalıdır. Ayrıca duvarı bağlamak ve temizlemek için bir sızdırmazlık astarı kullanmanızı öneririz. PRIMER AC ciltleme ve temizlik için idealdir, PRIMER SP ise ortamın nemli olabileceği yerlerde duvarları küf ve bakterilerden korumak ve önlemek için özel olarak geliştirilmiştir. Tam bir sanitasyon ve anti bakteriyel korumadan emin olmak için THYMOLGEL ile PRIMERPLUS'ı kullanmanızı öneririz.

#### **UYGULAMA**

EASY PROTECT, olası çökelmeyi ortadan kaldırmak için birlikte çalışan, kullanıma hazır tek bileşenli bir koruyucudur. Ürünü bir veya iki kat yaparak sünger rulo ile doğrudan duvar kaplamasına uygulayın. Yüzeyin tamamen kuruması için katlar arasında en az 1 saat bekleyin. Su ile temas edebileceği bir alanda kullanmayınız.

#### **ÇEVRESEL KURULUM KOŞULLARI**

Ortam sıcaklığı ve yüzey: min +10°C - maks. +30°C. Bağıl hava nemi: maks. %75. Ayrıca, özellikle yakın alanlarda sertleşme sorunlarına neden olabilecek ortamda nem birikmesini önlemek için sahada etkili bir hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.

#### **TÜKETİM**

Cam elyaf ve dokulu vinil için: yaklaşık 7-8 m<sup>2</sup>  
Dokumasız, kağıt ve vinil için: yaklaşık 11-12 m<sup>2</sup>

#### **TEMİZLİK**

Ekipmanı kullanımdan hemen sonra temiz su ile temizleyin veya mekanik olarak çıkarın.

# TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 25/05/2023

## VICEVERSA EASY PROTECT

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN PROFESYONEL ÜRÜN SERİSİ  
DUVAR KORUYUCULAR VE YÜZEY KORUMA ÇÖZÜMLERİ



### KONTRENDİKASYONLARI

Bu ürünü emici olmayan bir yüzeyde kullanmayın, nemli veya küflü duvarlara veya yüzeyin yeterince hazırlanmadığı yerlere uygulamayın. Yüzeydeki fazla macun nemli bir bezle hemen silinmelidir.

### AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
40148-1	1	kg	Plastik şişe	12

### DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 12 ay garantilidir.

### ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Renk	Beyaz (temiz kurur)
Fiziksel Görünüm	Likid
PH	7.9
Viskozite	500-700 cps
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık %30
Çalışma Sıcaklıkları	-10°C +50°C Arası
Minimum Kurulum Sıcaklığı	+5°C
Dokunma Kuruması	30 dk at 20°C
Tam Kuruma	48 saat

### UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

### SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.