

VICEVERSA SPECIAL MS

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN PROFESYONEL ÜRÜN SERİSİ



Nemli ortamlarda (banyolar, saunalar vb.) PVC, LVT, cam elyaf duvar kaplamalarında, duvar kaplamaları ve zemin kaplamaları ve inşaat sektöründeki yapısal bileşenleri bağlamak için oluşturulmuş modifiye edilmiş silillenmiş polimer yapıştırıcı.

- + Düşük elastikiyet oranı.
- + Solvent içermez
- + Su içeriği yok
- + Düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler)

KULLANIM ALANI:

- Genel metal işleme
- Poliüretan ve polistiren ürünler
- Vinil ve cam elyaf duvar kaplamaları
- LVT ve PVC döşeme
- Nemli alanlarda (banyo, sauna vb.) cam elyaf duvar kaplamalarının montajı

ZEMİN HAZIRLIĞI

Tüm zeminler kuru, emici (bu ürün gözeneksiz zeminlerde de kullanılabilir), sağlam, tozsuz ve boya veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Tüm boşluklar, iki parçalı epoksi yapıştırıcımız EPOXY kullanılarak kapatılmalı ve ardından düzleştirilmelidir.

MALZEMELERİN HAZIRLANMASI

Kuruluma başlamadan önce, oda sıcaklığına uyum sağlamak için çalışmaya başlamadan önce malzemeleri bir gün sahada bırakmanızı öneririz. SPECIAL MS duvara uygulandıktan sonra, ürünü üreticinin tavsiye ettiği kurulum sıcaklığına göre kurun.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

SPECIAL MS, kullanıma hazır tek bileşenli yapıştırıcıdır.

ÜRÜN UYGULAMASI

SPECIAL MS, nr° 1 oluklu spatula kullanılarak doğrudan duvar kaplamasına uygulanabilir. Her noktada temas olduğundan emin olarak iki yüzeyi birbirine sabitleyin.

TÜKETİM

Kurulumun doğasına bağlıdır. Yaklaşık 250-350g/m².

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 12 ay garantilidir.

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
30201 (beyaz)	2,5	kg	Dikdörtgen Kova	1
30202 (şeffaf)	2,5	kg	Dikdörtgen Kova	1

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 02/12/2022

VICEVERSA SPECIAL MS

DUVAR KAPLAMALARI İÇİN PROFESYONEL ÜRÜN SERİSİ



TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ

Baz	Silylated polymer
Fiziksel görünüm	Beyaz veya şeffaf
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık %75
Gümrük kodu	3909 5090
Çalışma sıcaklığı	+10°C +35°C
Bekleme süresi	Yok
Açık Zaman	Yaklaşık 30-40 dakika
Tam kuruma	48/72 saat

TEMİZLİK

Nitro tiner kullanarak temizlemenizi öneririz

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir