

# TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 19/06/2023

## VICEVERSA UNICLIP

### İNŞAATTA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ İÇİN ÖZEL ÜRÜN YELPAZESİ



Yapısal inşaat malzemeleri ve termo-akustik emici malzemeler vb. için akrilik su bazlı inşaat yapıştırıcısı . Vantuz etkisi, güçlü ilk yapışma. Dahili kullanım için.

#### **KULLANIM ALANI:**

- Yapısal inşaat yapıştırıcısı
- Ahşap, PVC ve seramik süpürgelik uygulamaları
- Fayans ve Duvar Seramikleri uygulamaları
- Polistiren ve poliüretan paneller, çerçeveler ve motifler
- Mantar ve termo-akustik malzemeler

#### **TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- + Solvent içermez
- + Düşük büzülme
- + Çivi desteği gerekmez
- + Güçlü vantuz etkisi
- + Düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler)

#### **YÜZEY HAZIRLIĞI**

Tüm yüzeyler kuru, emici, güçlü, tozdan, boyadan veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik, ekstra hafif dolgu GLASTER ile kapatılmalıdır.

#### **YAPIŞTIRICI HAZIRLIĞI**

Tek bileşenli yapıştırıcı ve kullanıma hazır.

#### **UYGULAMA**

Ürünü tüm temas yüzeyine uygulayın.

#### **TÜKETİM**

Kartuş başına yaklaşık 20 m (doğrusal)  
Mala ile uygulandığında 100-300 gr/m<sup>2</sup>

#### **TEMİZLİK**

Ekipmanı kullanımdan hemen sonra temiz su ile temizleyin veya mekanik olarak çıkarın.

#### **KONTRENDİKASYONLAR**

3 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız.  
10 °C ile +35 °C arasında uygulama önerilir.

#### **AMBALAJ**

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
30035	300	ml	Kartuş	24
30037	700	g	Küçük kova	24
30038	6	kg	Kova	1
30039	13	kg	Kova	1
30040	20	kg	Kova	1

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 19/06/2023

## VICEVERSA UNICLIP

### İNŞAATTA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ İÇİN ÖZEL ÜRÜN YELPAZESİ



#### DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 24 ay garantilidir.

#### ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz	Akrilik
Görünüm ve renk	Beyaz veya istek üzerine renkli
Katı madde yüzdesi	yaklaşık %80
Gümrük kodu	3506 9100
Uygulama sıcaklığı	+10°C +35°C
Bekleme Süresi	Yok
Açık Zaman	Yaklaşık 30-40 dk
Kuruma Süresi	48/72 saat

#### UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

#### SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.