

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 03/10/2023

VK M54

TEKSTİL, PVC VE LİNOLEUM ZEMİNLER İÇİN YAPIŞTIRICILAR



Ticari halinin hızlı kurulumu için hızlı dereceli ve hızlı bacak gelişimi sunan lateks bazlı bir yapıştırıcıdır. Direct bond ve double-stick hali uygulamalarında, her türlü PVC, PVC mesnetli mantar zemin, tekstil zemin kaplama (PU köpük mesnetli) ve linolyum için kullanılabilir. Doğal veya sentetik jüt astarlı ve ACTION BACK (polipropilen), naylon veya PU astarlı linolyum. Ayrıca LVT döşeme, VCT ve iğneleme için uygundur.

KULLANIM ALANI:

- PVC zemin kaplamaları
- Homojen vinil kaplamalar
- İğne ile delinmiş ve PU destekli duvar halıları
- Doğal mantar veya PVC destekli zemin kaplamaları
- Ticari halı, jüt halı, polipropilen (Action-base)
- Lateks köpük ve sünger-kauçuk sırtlı konut halısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Güçlü ilk tutuş
- + Düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
- + Yüksek verim

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm zemin ve yüzeyler kuru, gözenekli, tozsuz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir boşluk veya çatlak, 2 bileşenli epoksi yapıştırıcımız EPOXY ile kapatılmalıdır. Döşmeden önce yüzeyin ve ahşap döşemenin nemi kontrol edilmelidir. Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC mastiğimizi kullanmanızı öneririz. Artan rutubet veya aşırı nem bulunan alanlarda PRIMER SP (özellikle mantar ve küf görülen nemli yüzeyler için) kullanmanızı öneririz.

MALZEMELERİN HAZIRLANMASI

Kurulumu başlamadan önce, oda sıcaklığına uyum sağlamak için çalışmaya başlamadan önce malzemeleri bir gün sahada bırakmanızı öneririz. Ürünü, üreticinin tavsiye ettiği kurulum sıcaklığına göre uygulayın. Gerginliği veya kırışıklıkları azaltmak için malzemeleri ambalajlarından açın veya basitçe çıkarın.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Ürün kullanıma hazırdır.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

RULO İLE – Kısa tüylü bir rulo kullanarak doğrudan alt tabakaya yaklaşık 10/15m² uygulayın. Ardından malzemeleri döşemeye devam edin.

SPATULA İLE – Kaplanacak yüzeye doğrudan bir kat ürünü dişli n°2 spatula ile uygulayınız. Ardından malzemeleri döşemeye devam edin.

TÜKETİM

250-350g/m²

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 03/10/2023

VK M54

TEKSTİL, PVC VE LİNOLEUM ZEMİNLER İÇİN YAPIŞTIRICILAR



TEMİZLİK

Nemli bir bez kullanarak dikişler arasındaki fazla ürünü çıkarmanızı öneririz.

TAVSİYE

- Harici kurulumlar için kullanmayın (ADHESIVA 2P/G kullanın)
- +3°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız.
- Nemli zeminlerde veya yükselen nemin olduğu yerlerde kullanmayınız.
- Emici olmayan yüzeyleri gözenekli hale getirecek şekilde hazırlayın

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
20112-N	6	kg	Kova	1
20113-N	13	kg	Kova	1
20109-N	20	kg	Kova	1

DEPOLAMA

Ürün orijinal ambalajında, standart koşullarda (+5 °C ile +35 °C arası) üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Ürünün kuru koşullarda, ısı kaynaklarından ve direkt güneş ışığından uzak tutulması önemlidir.

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz	Stiren bütadien kauçuk lateks
Fiziksel Görünüm	Bej macun
PH	6.8
Viskozite	25000-35000 cps
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık %70
Gümrük Kodu	3506 9100
Çalışma Sıcaklığı	+5°C+40°C
bekleme süresi	10-15 dk
Açık zaman	20-30 dk
Tam kuruma	24 sa
Yanmaz	

GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimlerimizden kaynaklanan bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olduğunu kontrol etmesini ve kullanımından kendisinin sorumlu olduğunu tavsiye ederiz.