ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 31/05/2023

REXILGUM ECO PLUS

КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ, ПВХ ПОКРЫТИЙ И ЛИНОЛЕУМА
КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ, РЕЗИНОВЫХ И ЛВТ ПОКРЫТИЙ
КЛЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный клей на водной основе, созданный для монтажа всех типов напольных покрытий из ПВХ (гомогенных и гетерогенных), напольных покрытий из натурального и синтетического каучука, плиток и текстильных напольных покрытий, линолеума, мягких напольных покрытий, LVT и напольных покрытий для спортивных помещений.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Гомогенные виниловые полы и ПВХ
- Плитка LVT и ковровая плитка
- Покрытия из полиэстера и полистирола
- ПВХ покрытия для керамической и мраморной плитки
- Напольное покрытие из линолеума с джутовой подложкой
- Полы из натуральной пробки или с ПВХ подложкой
- Напольное покрытие из натурального каучука с шероховатой или гладкой подложкой
- Напольное покрытие для занятий спортом в помещении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Долгое время для работы
+ Сильное начальное схватывание
+ Низкое содержание ЛОС (летучие органические соединения)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания должны быть сухими, впитывающими или не впитывающими, ровными и механически твердыми, свободными от пыли и любых материалов, которые могут повлиять на адгезию (воск, краска, масло, жир). Любые зазоры должны быть заделаны с помощью нашего 2-х компонентного эпоксидного клея EPOXY ECO.Уровень влажности грунта перед укладкой напольного покрытия должен быть ниже 2% для бетонного основания и не более 0,5% для стяжки на основе гипса или ангидрита. На неровном грунте мы рекомендуем использовать самовыравнивающийся раствор на цементной основе. Мы рекомендуем использовать наш герметик PRIMER AC для ухода и чистоты.

ПОДГОТОВКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Перед укладкой напольного покрытия рекомендуется оставить его на месте на 1 день, чтобы оно адаптировалось к температуре окружающей среды в данном помещении. При укладке напольного покрытия следуйте инструкциям производителя. Разверните изделие или распакуйте его, чтобы расправились все складки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт готов к использованию.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 31/05/2023

REXILGUM ECO PLUS

КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ, ПВХ ПОКРЫТИЙ И ЛИНОЛЕУМА
КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ, РЕЗИНОВЫХ И ЛВТ ПОКРЫТИЙ
КЛЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

ШПАТЕЛЬ - Мы рекомендуем наносить средство с помощью 2-дюймового зубчатого шпателя в один слой непосредственно на покрываемое основание. Затем выложите изделие.

РАСХОД

Расход варьируется в зависимости от ровности поверхности и типа основания для пола (и типа используемого шпателя): приблизительно 300-400 г /м^2

ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки клея с поверхности влажной тканью, инструменты промыть чистой водой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не подходит для наружного применения (используйте ADHESIVA 2P/ G)
- Не подходит для температур ниже +3 °C
- Не подходит для использования на влажных поверхностях или участках, которые не были обработаны от повышенной влажности.
- Обработайте невпитывающие поверхности, чтобы сделать их пористыми

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД. ИЗМ.	УПАКОВКА	ШТ. В УПАК.
20165	6	кг.	Ведро	1
20166	13	кг.	Ведро	1
20167	20	кг.	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 18 месяцев с даты изготовления. При хранении (от +5С до +40с) избегать воздействия низких температур.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 31/05/2023

REXILGUM ECO PLUS

КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ, ПВХ ПОКРЫТИЙ И ЛИНОЛЕУМА
КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ, РЕЗИНОВЫХ И ЛВТ ПОКРЫТИЙ
КЛЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	**Акриловая смола**
Внешний вид	Коричневая паста
PH	6,7
Вязкость	35000-40000 cps
Процентное содержание твердых	веществ около 70%
Таможенный код	3506 9190
Рабочая температура	+ 5 ° C + 40 °C
Время открытия	15-20 минут
Время полного высыхания	около 30-40 минут
Пригоден для использования	24 часа
Не воспламеняется	

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Выбросьте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашей долгой и опытной работы, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его использование.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com