FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

REXILGUM ECO PLUS

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO
PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS RESILIENTES, LVT Y CAUCHO
PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Adhesivo al agua creado para fijar todo tipo de pavimentos de PVC (heterogéneo y homogéneo), pavimentos de caucho natural y sintético, baldosas y pavimentos textiles, linóleo, pavimentos resilientes, LVT y pavimentos deportivos de interior.

Adecuado para:

- Pavimentos de vinilo puro y PVC
- Azulejos LVT y moquetas
- Revestimientos de poliéster y poliestireno
- Revestimientos de PVC para baldosas cerámicas y mármoles
- Pavimento de linóleo con soporte de yute
- Pavimento de corcho natural o con soporte de PVC
- Pavimentos de caucho natural con respaldo áspero o liso
- Pavimentos deportivos de interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

+ Tiempo abierto bueno
+ Fuerte agarre inicial
+ Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes y estar libres de polvo, pintura o aceite. Las posibles grietas deben cerrarse con nuestro adhesivo epoxi de 2 componentes EPOXY. El sustrato debe tener un contenido de humedad de: para superficies de hormigón máx. 3% - para superficies de anhidrita máx. 0,5%. En soportes irregulares, se recomienda el uso de alisadores autonivelantes a base de cemento. Para aumentar el rendimiento de éstas incluso a bajas temperaturas, añadir nuestro VISOLYN ST100 en una proporción del 10% de la cantidad de alisado. Siempre recomendamos el uso de nuestro fijador PRIMER AC para la consolidación y limpieza.

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Antes de colocar el revestimiento, se recomienda dejarlo en el sitio durante 1 día para que se aclimate a la temperatura ambiente del área. Siga las instrucciones del fabricante para colocar el revestimiento. Desenrolle el producto, o desempaquételo, para relajar cualquier pliegue o tensión.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto está listo para usar

APLICACIÓN

SPATULA - Recomendamos aplicar el producto utilizando una llana de 2" con muescas en una sola capa, directamente sobre el suelo a cubrir. Luego coloque el producto.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

REXILGUM ECO PLUS

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO
PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS RESILIENTES, LVT Y CAUCHO
PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS

CONSUMO

La cobertura varía según la planitud de la superficie y el tipo de respaldo del piso (y qué tipo de espátula se está utilizando): aproximadamente 300-400 g / m^2

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar cualquier exceso de pasta de la superficie con un paño húmedo

CONTRAINDICACIONES

- No apto para uso exterior (utilice ADHESIVA 2P/G)
- No apto para temperaturas inferiores a +3 °C
- No apto para su uso en superficies húmedas o áreas que no han sido tratadas para la humedad ascendente
- Tratar superficies no absorbentes para hacerlas porosas

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20162	6	kg	Balde	1
20163	13	kg	Balde	1
20164	20	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico
Apariencia física	Pasta marrón
PH	6.7
Viscosidad	35000-40000 cps
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 70%
Código Aduanero	3506 9190
Temperatura de aplicación	+5°C + 40°C
Tiempo de espera	15-20 minutos
Tiempo abierto	Aprox. 30-40 minutos
Tiempo de secado completo	24 horas
No inflamable	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

REXILGUM ECO PLUS

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO
PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS RESILIENTES, LVT Y CAUCHO
PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com