

## **SCHEDA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 20/03/2023

# **VICEVERSA SPECIAL 2.0**

**LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI**



Adesivo a base di polimeri poliuretanicici a base H2O, specifico per l'incollaggio di rivestimenti e pavimentazioni in PVC, LVT, rivestimenti in fibra di vetro in zone umide (bagno, sauna ecc...).

Adatto per

- Rivestimenti murali su fondi non o poco assorbenti
- Rivestimenti murali in vinile e fibra di vetro
- Pavimenti il LVT e PVC
- Applicazioni di rivestimenti murali in fibra di vetro in zone umide (bagno, sauna ecc)

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Senza solventi
- + Facile da applicare
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti (in questo caso anche non assorbenti), resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe devono essere sigillate con il nostro stucco leggero GLASTER o silicati.

### **PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO**

Prima di procedere con la posa del rivestimento murale si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa. Una volta che il prodotto SPECIAL 2.0 è stato steso sul muro, applicare il rivestimento murale seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore.

### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

SPECIAL 2.0 è un adesivo monocomponente pronto all'uso.

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Il prodotto si applica in una sola mano con rullo.

Applicare il prodotto direttamente sul fondo con rullo di lana a pelo corto per circa 5/7 m<sup>2</sup> per volta. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

### **CONSUMO**

Il consumo cambia in base al tipo di applicazione. Resa per circa 200/m<sup>2</sup>.

### **PULIZIA**

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con un H2O immediatamente dopo la posa.

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 20/03/2023

# VICEVERSA SPECIAL 2.0

LINEA PROFESSIONALE PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI



### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C.

### CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30042	2,5	kg	Secchiello Rettangolare	1

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Polimeri poliuretani
Aspetto fisico	Colore bianco
Percentuale di solidi	Circa 50%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 20-30 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)