



VICEVERSA SPECIAL 2.0



ADESIVO POLIURETANICO
MONOCOMPONENTE A BASE
ACQUA PER RIVESTIMENTI
MURALI. SPECIFICO PER ZONE A
CONTATTO DIRETTO CON
ACQUA

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo monocomponente a base di polimeri poliuretani in dispersione acquosa, sviluppato specificamente per l'incollaggio di rivestimenti murali e pavimenti in ambienti umidi o a contatto diretto con acqua, come docce, saune e bagni.

È idoneo per l'applicazione su superfici non assorbenti e garantisce ottima adesione, facilità di posa e basso contenuto di VOC.

- + Privo di solventi
- + Facile da applicare
- + Basso contenuto di VOC

Usi consigliati

- Rivestimenti murali su fondi non o poco assorbenti
- Rivestimenti murali in vinile o fibra di vetro
- Pavimentazioni in LVT e PVC
- Applicazioni in ambienti umidi (bagni, saune, docce, ecc.)

Copertura

Circa 200–250 g/m², variabile in base al tipo di supporto e rivestimento

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Il supporto deve essere:

- asciutto
- pulito, privo di polvere, oli, vernici o agenti distaccanti
- resistente e coeso

Eventuali crepe o imperfezioni devono essere riparate con GLASTER – stucco leggero o con materiali a base silicato.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Non va diluito né miscelato con altri prodotti. Mescolare brevemente prima dell'uso per uniformare la consistenza, se necessario.

Applicazione del prodotto

Applicare il prodotto in una sola mano con rullo a pelo corto in lana, su una superficie di circa 5–7 m² alla volta (un rullo alla volta).

Posare il rivestimento murale immediatamente dopo la stesura dell'adesivo, esercitando una leggera pressione per garantire un contatto uniforme su tutta la superficie.

Effettuare l'applicazione con temperature comprese tra +10°C e +35°C.



VICEVERSA SPECIAL 2.0



ADESIVO POLIURETANICO
MONOCOMPONENTE A BASE
ACQUA PER RIVESTIMENTI
MURALI. SPECIFICO PER ZONE A
CONTATTO DIRETTO CON
ACQUA

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Pulizia

Pulire con acqua subito dopo l'applicazione. Quando indurito, il prodotto deve essere rimosso meccanicamente. Pulire con acqua subito dopo l'applicazione. Quando indurito, il prodotto deve essere rimosso meccanicamente.

Indicazioni

Temperatura ambiente e supporto: +10°C ÷ +35°C
Umidità relativa: max 75%
Evitare l'applicazione sotto i +3°C o su superfici bagnate.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30042	2,5	kg	Secchiello Rettangolare	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Polimeri poliuretanic
Aspetto fisico	Bianco
Percentuale di solidi	Circa 50%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	20-30 minuti
Tempo di presa finale	48-72 ore

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.



VICEVERSA SPECIAL 2.0

ADESIVO POLIURETANICO
MONOCOMPONENTE A BASE
ACQUA PER RIVESTIMENTI
MURALI. SPECIFICO PER ZONE A
CONTATTO DIRETTO CON
ACQUA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.