

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/03/2023

## **VICEVERSA SPECIAL 2.0**

### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Полиуретановый полимерный клей на водной основе, созданный для наклеивания напольных и настенных покрытий из ПВХ, LVT и стекловолокна в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах и саунах).

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Настенные покрытия на непитьяющих или плохо впитывающих поверхностях
- Обои из винила или стекловолокна
- Напольные покрытия из LVT или ПВХ
- Наклеивание обоев из стекловолокна во влажных помещениях (ванные комнаты, сауны и т.д.)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- + Не содержит растворителей
- + Легко наносится
- + Низкое содержание ЛОС (летучие органические соединения)

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все поверхности должны быть чистыми, пористыми (в данном случае также непористыми), гладкими, свободными от пыли, краски или масла. Любые дефекты следует устранить с помощью нашей шпаклевки Glaster или герметика.

#### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Перед началом монтажа мы рекомендуем оставить материалы на месте на один день до начала работ для акклиматизации до комнатной температуры. После нанесения на стену средства VICEVERSA SPECIAL 2.0, закрепите изделие в соответствии с рекомендованной производителем температурой установки.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

VICEVERSA SPECIAL 2.0 - это готовый к применению однокомпонентный клей.

#### ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт наносится в один слой с помощью валика.

**ВАЛИК:** Нанесите продукт непосредственно на стену валиком с коротким ворсом и покройте 5/7 м<sup>2</sup> одновременно. Затем наклейте обои в соответствии с инструкциями производителя.

#### РАСХОД

Расход зависит от характеристик материала и основания. Урожайность на 200 г/м<sup>2</sup>.

#### ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт предоставляется в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до +35 °C) в течение 12 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/03/2023

## VICEVERSA SPECIAL 2.0

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



### УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
30042	2,5	кг	Прямоугольное ведро	1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основы	Полиуретановые полимеры
Внешний вид	Белый цвет
Процент твердых частиц	Около 75%
Таможенный код	3909 5090
Рабочая температура	+ 10 ° C + 35 ° C
Время ожидания	Нет
Время открытия	Около 20-30 минут
Время полного высыхания	48-72 часов

### ОЧИСТКА

Рекомендуется промыть инструменты водой сразу после окончания работ.

### ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается использовать этот продукт, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.