## **FICHE TECHNIQUE**

MIS À JOUR À : 16/01/2024

## VICEVERSA SPECIAL 2.0

## <u>LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENT</u>S MURAUX



Adhésif à base de polymères polyuréthanes à base de H<sub>2</sub>O, spécifique pour le collage des revêtements et sols PVC, LVT, revêtements en fibre de verre dans les zones humides (salle de bain, sauna etc...).

#### Convient pour

- Revêtements muraux sur fond non absorbant ou peu absorbant
- Revêtements muraux en vinyle et fibre de verre
- Sols en LVT et PVC
- Applications de revêtements muraux en fibre de verre dans les zones humides (bain, sauna, etc.)

#### **SPÉCIFICATIONS**

- + Sans solvant
- + Facile à appliquer
- + Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

#### PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants (dans ce cas également non absorbants), résistants, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures doivent être scellées avec notre GLASTER léger ou notre mastic au silicate.

#### PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

Avant de procéder à la pose du revêtement mural, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Une fois que le produit SPECIAL 2.0 a été étalé sur le mur, appliquez le revêtement mural en suivant les indications de température fournies dans le tableau.

#### PRÉPARATION DU PRODUIT

SPECIAL 2.0 est un adhésif monocomposant prêt à l'emploi.

#### **APPLICATION DU PRODUIT**

Le produit est appliqué en une seule couche avec rouleau.

Appliquez le produit directement sur le fond avec un rouleau de laine à poil court sur environ 5/7 m<sup>2</sup>. Procéder en conséquence à l'application d'un revêtement mural.

#### **CONSOMMATION**

La consommation change en fonction du type d'application. Env. 200-250/m<sup>2</sup>

#### **NETTOYAGE**

Il est recommandé de nettoyer l'équipement avec de l'eau immédiatement après la pose.

## **FICHE TECHNIQUE**

MIS À JOUR À : 16/01/2024

# **VICEVERSA SPECIAL 2.0**

## LIGNE PROFESSIONNELLE POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX



#### **CONTRE-INDICATIONS**

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre +10°C et +35°C.

#### **PACKS**

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30042	2,5	kg	Rectangular bucket with aluminium bags	1

#### **STOCKAGE**

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en état standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

#### **DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT**

Base	Polymères polyuréthanes
Physique	Blanc
Pourcentage de solides	Environ 50 %
Code des douanes	3909 5090
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Personne
Temps d'ouverture	Environ 20-30 minutes
Heure de réglage final	48/72 heures

## **INFORMATIONS DE SECURITE**

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

### **AVERTISSEMENTS**

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.