ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

ADHESIVA U

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Порошковый клей на основе модифицированного крахмала для использования со всеми видами обоев. Годится для использования вместе с другими продуктами из линейки ACM.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Все виды настенных покрытий
- Флизелиновые настенные покрытия
- Плотные виниловые обои с бумажной или флизелиновой подложкой
- Вспененные виниловые обои с бумажной или флизелиновой подложкой
- Бумажные обои

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Не оставляет пятен
+ Сильный начальный захват
+ Высокий выход готового продукта
+ Нулевое содержание ЛОС (летучих органических соединений)
+ Готов к употреблению через 5 минут после разведения

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми и сухими, впитывающими влагу и свободными от пыли, краски и масла. Любые трещины или отверстия в стене должны быть заполнены нашей легкой шпаклевкой GLASTER, а в случае дефектов - заглажены обычной штукатурной шпаклевкой. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для подготовки и очистки, а также нашу грунтовку PRIMER SP (созданную для защиты от плесени и бактерий) там, где стены влажные.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт следует развести в чистой воде в пропорциях, указанных в следующей таблице:

ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ ДЛЯ 250 Г ПРОДУКТА

НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ	ВОДА	м2
Грунтование	10 Л	-
Бумажные обои и легкий винил	8 Л	50-55
Нетканый материал /стекловолокно	7 Л	45-50
Тяжелый винил	6 Л	40-45

1. Энергично перемешайте воду до образования воронки
2. Высыпьте содержимое упаковки порошка в воду по краю воронки, продолжая помешивать.
3. Оставьте набухать на 3 минуты
4. Еще раз перемешайте
5. Через 5 минут продукт готов к использованию

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

ADHESIVA U

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство наносится в соответствии с инструкциями производителя обоев.

ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки пасты со швов и краев влажной тканью. ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ СЛЕДОВ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте этот продукт на непоглощающей поверхности, не наносите на влажные или заплесневелые стены, а также там, где поверхность не была должным образом подготовлена.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
10131-100	100	г	Пакетик	100
10131-90	100	г	Пакетик	3 x 24
10131-250	250	г	Картонная коробка	24
10131-500	500	г	Картонная коробка	12
10131-12-1000	1	кг	Картонная коробка	12

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 60 месяцев с даты изготовления. ОН МОРОЗОСТОЙКИЙ.
Хранить в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Описание продукта	Порошок
Цвет порошка	белый
Процент твердых частиц	100%
Таможенная классификация	3505 2030
Огнестойкость	нет
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время фиксации	10-20 минут
Время открытия	20-30 минут
Время полного высыхания	48 часов
Не вреден	
Морозостойкий	

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com