

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/06/2023

## **ADHESIVA VOV**

### ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Специальный клей (имеет свойство остаточной липкости) в пасте готов к использованию. Монтаж декоративных бордюров на виниловые или другие непитающиеся покрытия. Идеально подходит для проклеивания стыков тяжелых виниловых покрытий.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Виниловые и бумажные бордюры
- Декоративных бордюры
- Особенно сложные стыки и краев

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Исключительная прочность адгезии
- + Не оставляет пятен
- + Высокий выход продукта

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все основания должны быть сухими, впитывающими, прочными, без следов пыли, красок и масел. Любые трещины или отверстия в стене нужно заполнить нашей легкой шпаклевкой GLASTER, а в случае несовершенства бретья с помощью обычной шпательки штукатурки. Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для укрепления и очистки, или нашу грунтовку PRIMER SP, против плесени и бактерий в случае влажных стен.

#### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт готов к использованию.

#### ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт наносится в один слой кистью или валиком. Когда средство было нанесено на стену или на стыки, сразу прижмите края обоев к стене, не дожидаясь, пока на клею образуется поверхностная пленка.

#### РАСХОД

100-300 г / м<sup>2</sup> для применения валиком или кистью.

#### ОЧИСТКА

Рекомендуется вытереть влажной губкой любые излишки продукта из швов. Перед использованием рекомендуется ознакомиться с инструкциями от производителя обоев по их очистке. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТН.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте клей на влажных стенах с плесенью. Любые разливы клея следует немедленно удалить влажной губкой.

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/06/2023

## ADHESIVA VOV

### ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



#### УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД. ИЗМ.	УПАКОВКА	ШТ. В УПАК.
30213	700	г.	Маленькое ведро	24
30210	75	мл.	Тюбик	12
30211	150	мл.	Тюбик	12

#### ХРАНЕНИЕ

Качество продукции гарантировано на протяжении 18 месяцев со дня производства, при хранении при положительных температурах. (+5°C +40 ° C).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид	Паста сливочного цвета
РН	7
Вязкость	8.500 cps
VOС	<0.005 мг/м <sup>3</sup>
Доля твердых веществ	Около 45%
Таможенный код	3505 2010
Температура применения	+5°C +40°C
Время ожидания	0-15 минут
Открытое время	Около 30 минут,
Полное высыхание	48 часов,
Не огнеопасно	
Беречь от замерзания	

#### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Утилизируйте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашего многолетнего опыта, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его правильное использование.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)