

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

## **PLASTER**

### ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ШПАКЛЕВКИ И ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Герметизирующее акриловое покрытие для ванных комнат, душевых кабин, террас и балконов.

#### ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Гидроизоляция основания перед укладкой плитки в ванных комнатах, душевых и влажных помещениях
- Гидроизоляция балконов и плоских крыш
- Гидроизоляция влажных полов

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + В высшей степени эффективное средство
- + Высокий выход продукта
- + Низкий уровень ЛОС (летучие органические соединения)
- + Большая несущая способность
- + Эластичное покрытие

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания и поверхности должны быть сухими, пористыми, свободными от пыли, следов краски и масла. Любые зазоры должны быть заделаны с помощью нашего двухкомпонентного эпоксидного клея EPOXY ESO. Поверхность должна иметь низкую влажность: цемент не более 3%; гипс не более 0,5%. На неровных поверхностях мы рекомендуем использовать автоматически выравнивающую стяжку на цементной основе. Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER SP для уплотнения и чистоты. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER PU там, где повышенная влажность.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт готов к употреблению. Мы рекомендуем разбавить первый слой 5% количеством воды.

#### ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

После разбавления немедленно нанесите его на обрабатываемую поверхность с помощью валика или кисти. Подождите, пока средство полностью высохнет (около 8 часов), а затем нанесите второй слой.

#### РАСХОД

Приблизительно 1000 г-1500 г/м<sup>2</sup> на оба слоя.

#### ОЧИСТКА

Удалите излишки водой сразу после использования.

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

## **PLASTER**

### ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ШПАКЛЕВКИ И ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ



#### СОВЕТЫ

Не наносите на непитьвающие поверхности. В случае керамической плитки мы рекомендуем ее предварительно шлифовать, чтобы сделать ее более пористой. Перед нанесением мы рекомендуем нанести один слой ГРУНТОВКИ АС, разбавленной 1:5 водой. Этот продукт обладает морозостойкостью.

#### УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД. ИЗМ.	УПАКОВКА	ШТ. В УПАК.
30134	750	мл.	Маленькое ведро	24
30135	5	Литров	Ведро	1
30136	8	Литров	Ведро	1
30137	14	Литров	Ведро	1

#### ГАРАНТИЯ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 24 месяцев с даты изготовления.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	акриловая
Внешний вид	Паста
Цвета	белый, серый, розовый, прозрачный
РН	6,5
Вязкость	2500 cps
Процентное содержание твердых веществ	Около 70%
Таможенный код	3506 9100
Рабочая температура	+ 5 °C + 40 °C
Время высыхания	6-8 часов
Негорючий	

#### СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Утилизируйте отходы в контейнерах, подходящих для строительных материалов.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

## **PLASTER**

### ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ШПАКЛЕВКИ И ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, полученная в результате нашего многолетнего опыта, носит исключительно ознакомительный характер. Кроме того, мы советуем пользователю убедиться, подходит ли продукт для предполагаемой цели использования, и понимать, что он несет ответственность за его использование.

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com