

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

PRIMER SP

ГРУНТОВКИ И ЗАЩИТА СТЕН



Акриловая грунтовка на водной основе для стен и полов, специально для влажных стен, пораженных грибком и плесенью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- восстановление старых стен.
- защита и предотвращение появления грибка и плесени на влажных стенах.
- подготавливает поверхность стены перед нанесением настенных покрытий и красок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Исключительная эффективность
- + Высокий выход продукта
- + Низкий уровень V.O.C. (летучих органических соединений)
- + Проникает в основание на глубину до 3 см и создает эффект уплотнения.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Мы рекомендуем разводить в воде в соотношении 1:1 (1 л PRIMER SP на 1 л воды). Для красок на водной основе рекомендуется разбавление 1:2 (1 л PRIMER SP на 2 л воды).

ПРИМЕНЕНИЕ

После разбавления PRIMER SP можно сразу же наносить на поверхность стены или пола валиком или кистью.

Продукт высыхает в течение 3-4 часов при температуре 20-23°C. Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры и характеристик рабочей среды.

РАСХОД

Примерно 200 г/м² готового раствора, в зависимости от пористости основания.

ОЧИСТКА

Мы рекомендуем промыть все рабочие инструменты водой сразу после использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не подходит для непоглощающих поверхностей (керамика, стекло, ламинат). Беречь от мороза.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД. ИЗМ.	УПАКОВКА	ШТ. В УПАК.
30172-N	1	Литр	Бутыль	10
30173-N	5	Литров	Канистра	4
30174-N	10	Литров	Канистра	1

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

PRIMER SP

ГРУНТОВКИ И ЗАЩИТА СТЕН



ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт составляет 24 месяцев с даты изготовления при хранении при температуре от +5 °C до +40 °C. Беречь от замерзания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая, водная
Внешний вид	Белая жидкость
РН	6,5
Вязкость	500-700 cps
Процент твердых частиц	50%
Таможенный код	3209 1000
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время высыхания	3-4 часа
Невоспламеняющийся продукт	
Беречь от замерзания	

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Утилизируйте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашей долгой и опытной работы, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com