

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

REMOVER GEL

СОСТАВЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБОЕВ



Гель для удаления обоев с нетканой или бумажной подложкой, а также для цифровых фресок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Снятие бумажных обоев симплекс и дуплекс
- Снятие виниловых обоев с бумажной или нетканой основы
- Снятие вспененных обоев
- Удаление старых фресок, даже моющихся

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Чрезвычайно эффективное средство
- + Готов к использованию
- + Высокий выход продукта
- + Низкое содержание ЛОС (летучие органические соединения)
- + Формат геля

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Мы рекомендуем использовать продукт без разбавления. Для плакатов и фресок рекомендуется разбавление в 1 литре воды. После разбавления его можно сразу же нанести на удаляемую область с помощью валика или кисти. Подождите около 10 минут, прежде чем снимать настенное покрытие. Используйте металлический скребок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство можно наносить валиком непосредственно на очищаемую область. Гель не капает, не растекается и повышает эффективность работы.

РАСХОД

Около 120-180 г / м²

ОЧИСТКА

Продукт не оставляет пятен, инструменты рекомендуем промывать чистой водой.

РУКОВОДСТВО

Там, где использовался винил с бумажной подложкой мы рекомендуем сначала удалить верхний слой вручную или процарапать поверхность винила перед нанесением продукта.

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

REMOVER GEL

СОСТАВЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБОЕВ



УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед. Изм.	Упаковка	Шт. в упак.
100020	5	кг.	Ведро	1
100021	10	кг.	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

На продукт предоставляется гарантия в течение 24 месяцев с даты изготовления при условии хранения в диапазоне температур от +5 до +40.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Состав	Поверхностно-активное вещество
Внешний вид	жидкость
РН	4,5
Вязкость	200cps
Таможенный код	3505 2010
ЛОС	<0,005 мг / м3
Процентное содержание твердых веществ	около 10-15%
Рабочая температура	+ 5 ° C + 40 ° C
Время ожидания	10-15 минут
Невоспламеняющийся	

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Выбросьте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашей долгой и опытной работы, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com