

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 27/06/2025

REXILGUM

КЛЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



REXILGUM - это универсальный акриловый клей, созданный для крепления всех типов напольных покрытий из ПВХ (гомогенных и гетерогенных), напольных покрытий из натурального и синтетического каучука, плиток и текстильных покрытий, линолеума, мягких напольных покрытий, LVT и спортивных покрытий для помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Гомогенные виниловые полы и ПВХ
- ПВХ плитка
- ПВХ покрытия по керамической и мраморной плитке
- Напольные покрытия из линолеума с джутовой подложкой
- Полы из натуральной пробки или с ПВХ подложкой
- Напольные покрытия из натурального каучука с шероховатой или гладкой подложкой
- Напольные покрытия для занятий спортом в помещении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Долгое время для работы
- + Сильное начальное схватывание
- + Низкое содержание ЛОС (Летучих органических соединений)
- + Высокий выход продукта

ПОДГОТОВКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Перед укладкой напольного покрытия рекомендуется оставить его на месте на 1 день, чтобы оно адаптировалось к температуре окружающей среды в данном помещении. Разверните изделие или распакуйте его, чтобы расправились складки. При укладке напольного покрытия следуйте инструкциям производителя.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт готов к использованию.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

ШПАТЕЛЬ - Мы рекомендуем наносить средство с помощью 2-дюймового зубчатого шпателя в один слой непосредственно на покрываемый грунт. Затем выложите изделие.

РАСХОД

Варьируется в зависимости от состояния, типа основания и типа используемого шпателя: приблизительно 300-400 г /м²

ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки пасты с поверхности влажной тканью, промыть инструмент чистой водой.

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 27/06/2025

REXILGUM

КЛЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



РУКОВОДСТВО

- Не подходит для применения снаружи помещений (используйте ADHESIVA 2P/G)
- Не подходит для температур ниже +3 °C
- Не подходит для использования на влажных поверхностях или участках, которые не были обработаны от повышенной влажности.
- Обработайте не впитывающие поверхности, чтобы сделать их пористыми

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД. ИЗМ.	УПАКОВКА	ШТ. В УПАК.
20027-N	6	кг.	Ведро	1
20028-N	13	кг.	Ведро	1
20029-N	20	кг.	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 24 месяцев с даты изготовления. Предохранять от воздействия низких температур (от +5°C до +40°C).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА.

Основа	Акриловая смола
Внешний вид	Бежевая паста
РН	6,7
Вязкость	35000-40000 cps
Процентное содержание твердых частиц	около 70%
Таможенный код	3506 9190
Рабочая температура	+ 5 ° C + 40 ° C
Время ожидания	15-20 минут
Время открытия	около 30-40 минут
Время полного высыхания	24 часа
Негорючий	

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Выбросьте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 27/06/2025

REXILGUM

КЛЕИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашей долгой и опытной работы, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com