

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

RIVESTIMENTI MURALI

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Порошковый клей на основе модифицированного крахмала для всех видов обоев. Подходит для использования вместе со всеми другими готовыми продуктами из линейки ACM.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Все виды настенных покрытий
- Все покрытия с флизелиновой подложкой
- Виниловые обои на бумажной подложке или флизелиновые обои
- Двухслойные бумажные обои

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Не оставляет пятен
- + Сильное начальное схватывание
- + Высокий выход готового продукта
- + Не содержит ЛОС (летучих органических соединений)
- + Готов к использованию всего через 5 минут

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми и сухими, впитывающими влагу и свободными от пыли, краски и масла. Любые трещины или отверстия в стене должны быть заполнены нашей легкой шпаклевкой GLASTER, а в случае дефектов - заглажены обычной штукатурной шпаклевкой. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для подготовки и очистки, а также нашу грунтовку PRIMER SP (созданную для защиты от плесени и бактерий) там, где стены влажные.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт следует развести в чистой воде в пропорциях, указанных в следующей таблице:

ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ ДЛЯ 250 Г ПРОДУКТА

НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ	РАЗБАВЛЕНИЕ ОБОЕВ	РУЛОНОВ
Грунтование стен	10 л	-
Обои средней плотности	6-7 л	8-9
Обои большой плотности	5-6 л	6-7
Моющиеся обои на флизелине	4-5 л	4-5

1. Энергично перемешайте воду, создав воронку
2. Высыпьте содержимое упаковки порошка в воду по краю воронки, продолжая помешивать.
3. Оставьте набухать на 3 минуты
4. Снова размешать
5. Еще через 5 минут продукт готов к использованию

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

RIVESTIMENTI MURALI

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ПРИМЕНЕНИЕ

Средство наносится в соответствии с инструкциями производителя обоев.

ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки клея со швов и краев влажной тканью. ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ СЛЕДОВ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте этот продукт на непоглощающей поверхности, не наносите на влажные или заплесневелые стены, а также там, где поверхность не была должным образом подготовлена.

УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип Упаковки	Шт в Коробке
10015-100-100	100	г.	пакет из фольги	100
10015-200	200	г.	Короб	24
10015-50-250	250	г.	пакет из фольги	50
10015-500	500	г.	Короб	12
10015-12-1	1	кг.	Короб	12

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 60 месяцев с даты изготовления. ОН МОРОЗОСТОЙКИЙ.
Хранить в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Описание продукта	Хлопья модифицированного крахмала
Цвет	Белый
Процент сухих веществ	100%
Таможенный код	3505 2030
Огнестойкость	нет
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время фиксации	10-20 минут
Время открытия	20-30 минут
Время полного высыхания	48 часов
Не вреден	
Морозостойкий	

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

RIVESTIMENTI MURALI

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Выгружайте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.