

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

SEACRIL

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



Окрашиваемый акриловый герметик, белый/серый. Эффект присоски, сильное начальное сцепление.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Заделать трещины на стенах, гипсокартоне и плитке
- Герметизация стыков между гипсокартоном и металлическими опорами
- Панели карнизов и розеток из полистирола и полиуретана
- Домашним мастерам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Растяжение до 250%
- + Без растворителей
- + Низкая усадка
- + Низкое содержание Лос (летучих органических веществ)
- + Не требует предварительной фиксации гвоздями
- + Сильный эффект присоски
- + Эластичный и окрашиваемый

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все основания должны быть сухими, впитывающими, прочными, без пыли, красок или масел. Для любых трещин или отверстий на поверхности используйте нашу суперлегкую шпатлевку GLASTER.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Монокомпонентный клей готов к использованию. Отрежьте уплотнение картриджа и используйте специальный монтажный пистолет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Наносите клей по всей поверхности контакта.

РАСХОД

- Около 15 м пог на картридж
- 200-300 г/м² при нанесении шпателем

ОЧИСТКА

Рекомендуется промывать инструменты прохладной водой, или в противном случае удалить механически после высыхания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не используйте при температуре ниже +3°C
- Рекомендуется применение от +10°C до + 35°C

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

SEACRIL

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
30004	300	мл.	Картридж	24
30005	6	кг.	Ведро	1
30006	13	кг.	Ведро	1
30007	20	кг.	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт в течение 24 месяцев с даты производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловой
Внешний вид	Цвет белый или цветной по запросу
Процент твердых веществ	Около 85%
Таможенный код	3506 9100
Температура применения	+10°C +35°C
Время ожидания	Нет
Открытое время	Около 20 минут
Время окончательного высыхания	24-36 часов

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Выбросьте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашей долгой и опытной работы, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com