

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

SEACRIL PRO

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



Акриловый герметик, окрашиваемый, очень белый, профессиональный.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Герметизация трещин на стенах, гипсокартоне и плитке
- Герметизация стыков между гипсокартоном и металлическим каркасом
- Панели, карнизы и розетки из полистирола и полиуретана
- Пробка и термо/звукопоглощающие материалы
- Домашним мастерам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Эффект присоски
- + Сильное начальное схватывание
- + Растяжение на разрыв 400%
- + Без растворителей
- + Низкая усадка
- + Экстра белый
- + Не требует фиксации гвоздями
- + Упругий
- + Окрашиваемый

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все основания должны быть сухими, впитывающими, прочными, без пыли, красок и масел. Для любых трещин или отверстий на поверхности используйте нашу суперлегкую шпатлевку GLASTER.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Монокомпонентный клей готов к использованию. Отрежьте верхнюю часть резьбовой части картриджа и используйте для нанесения специальный монтажный пистолет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанесите клей на всю контактную поверхность.

РАСХОД

Около 18 м. пог. при нанесении из картриджа, 100-300 г/ м² при нанесении шпателем.

ОЧИСТКА

Рекомендуется промыть инструменты водой или удалить механически остатки клея.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не используйте при температуре ниже 3°C
- Рекомендуется применение от +10°C до 35°C

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

SEACRIL PRO

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
30008	300	мл.	Картридж	24
30009	6	кг.	Ведро	1
300010	13	кг.	Ведро	1
300011	20	кг.	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт в течение 24 месяцев с даты производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая
Внешний вид	Цвет экстра белый
Процент твердых веществ	Около 85%
Таможенный код	3506 9100
Температура применения	+10°C +35°C
Время ожидания	Нет
открытое время	Около 20 минут
Время окончательного высыхания	24-36 часов

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Выбросьте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашей долгой и опытной работы, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com