ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

SPECIAL PU 2K

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Высококачественный строительный клей, состоящий из двухкомпонентной полиуретановой системы (A+B), предназначенной для укладки деревянных полов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Деревянные полы на цементе, мраморе, керамограните и т. д.
- Приклеивание паркета на полы с подогревом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Низкая усадка
+ Без излишков воды
+ Не содержит растворителей

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания и поверхности должны быть сухими, пористыми, без пыли, без следов краски и масла. Перед укладкой пола следует проверить влажность основания и деревянного настила. Он должен иметь максимальную влажность: цемент не более 2%; Гипс не более 0,5%. Деревянные напольные покрытия должны иметь влажность 7-9%. Цементные основания с повышенной влажностью, а также слишком тонкие или хрупкие следует обработать нашей грунтовкой SP. При укладке на уже существующие основания, такие как мрамор или керамика, рекомендуется улучшить адгезию, отшлифовав поверхность или сделав на ней царапины и тщательно удалив все остатки.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Перед началом монтажа мы рекомендуем оставить материалы на месте на один день до начала работ, чтобы они были выполнены при комнатной температуре. Наносите средство в соответствии с рекомендуемой производителем температурой установки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Соедините отвердитель (компонент B) со смолой (компонент A) и смешайте эти два компонента (1,0кг компонента B с 9,00кг компонента A). Продукт необходимо перемешивать на низкой скорости в течение примерно 5 минут с помощью электрического миксера (около 250/500 об / мин).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанесите средство на основание с помощью рифленого шпателя, затем уложите деревянный настил, следя за тем, чтобы клей покрывал все контактирующие поверхности. Любые излишки можно удалить с помощью разбавленного нитро-разбавителя или этилового спирта.

РАСХОД

1000-1200 г/кв. м. при использовании рифленого шпателя (зависит от состояния обрабатываемой поверхности).

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

SPECIAL PU 2K

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

СОВЕТ

- Всегда проверяйте влажность основания и влажность настилаемого пола с помощью соответствующих инструментов
- Перед укладкой дайте деревянным материалам акклиматизироваться в зоне проведения работ в течение одной недели, а также любому клею, краскам, лакам) при температуре от +15°C до 35°C.
- Убедитесь, что в зоне установки поддерживается одинаковая относительная влажность
- При использовании этого продукта проветривайте помещение
- Не используйте клей для заполнения каких-либо зазоров в древесине

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
20161-N	10	кг.	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт предоставляется при хранении в оригинальной (неоткрытой) упаковке в стандартных условиях (15-35°C и относительная влажность 35-70%) в течение 12 месяцев со дня производства. Важно хранить этот продукт в сухом и проветриваемом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид смолы (комп. А)	Бежова тиксотропна паста
Внешний вид (комп. Б)	Светло-коричневая жидкость
Соотношение между компонентами	комп. А →9 кг комп. Б→1 кг итого→ 10 кг
Таможенный код (А & Б)	3909 5090
Минимальная рабочая температура	+ 12 ° C
Удельный вес	1,54 кг / л
Время открытия	60-70 минут при 25 ° C
Время выдержки после приклеивания	10-12 часов при 25 ° C
Время ожидания перед шлифованием паркета	3-4 дня при 25 ° C

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Выбросьте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

SPECIAL PU 2K

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашей долгой и опытной работы, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его использование.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com