

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 01/03/2024

TEXRECO EXTREME

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Готовый клей для всех типов настенных покрытий. Подходит для впитывающих и невпитывающих поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Виниловые контрактные настенные покрытия с тканевой или флизелиновой подложкой весом до 1 кг/м²
- Настенные покрытия из стекловолокна
- Обои под покраску
- Обои с подложкой из хлопчатобумажной ткани
- Сложные для поклейки тяжелые настенные покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Исключительная адгезионная прочность
- + Не оставляет пятен
- + Высокий выход
- + Очень низкий процент Л.О.С. (летучих органических соединений)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой штукатуркой, а в случае дефектов - обычной штукатуркой.

Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для укрепления и очистки.

Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER SP (специально для влажных стен с грибком и плесенью) в случае повышения влажности или слишком влажной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт является готовым к употреблению, однако при необходимости разбавьте его чистой водой максимум на 5-10%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите клей в один слой кистью, валиком, шпателем или автоматом (клеящей машиной).

КИСТЬ - Равномерно нанесите клей на обратную сторону настенного покрытия. Сложите простыню обратно на себя и подождите 10-20 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Приступайте к нанесению листа.

ВАЛИК - Нанесите средство непосредственно на стену с помощью валика с коротким ворсом примерно на 10/15 м². Приступайте к нанесению настенного покрытия.

ШПАТЕЛЬ - Нанесите средство неразбавленным зубчатым шпателем № 1 непосредственно на поверхность стены. Затем приступайте к нанесению листов.

РАСХОД

Около 150-250 г/м², в зависимости от пористости основания.

ОЧИСТКА

Мы рекомендуем очистить настенные покрытия от излишков клея из швов влажной губкой.

ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 01/03/2024

TEXRECO EXTREME

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

TEXRECO EXTREME не подходит для использования на плохо подготовленных поверхностях или влажных стенах. Мы предлагаем, в случае влажной стены, подготовить поверхность с помощью грунтовки ACM PRIMER SP.

УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип упаковки	шт в коробке
30187-N	2,5	кг	Прямоугольное ведро	6
30189-2-N	5	кг	Прямоугольное ведро	2
30190-N	10	кг	Прямоугольное ведро	1

ХРАНИЕНИЕ

Гарантия предоставляется на продукт в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до + 35 °C) в течение 24 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

База	Модифицированный крахмал
Внешний вид и цвет	Белая паста
РН	6,5
Вязкость	65000-75000 cps
Содержание ЛОС	<0,005 мг / м3
Содержание твердых частиц	около 40%
Таможенный код	3505 2010
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время ожидания	0-10 мин
Время открытия	15-20 мин
Время высыхания	48 часов
Невоспламеняющийся продукт	
Беречь от замерзания	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, описанная в данном Техническом паспорте, основана на нашем многолетнем опыте, но носит ориентировочный характер. Поэтому пользователь должен оценить, подходит ли продукт для его конкретного применения, и берет на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com