

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

TEXRECO N

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Готовый к применению клей на основе модифицированного крахмала для всех видов настенных покрытий. Может использоваться в сочетании со всеми порошковыми продуктами, производимыми ACM. Подходит для тяжелых стеновых покрытий для офисов и отелей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Виниловые обои на бумажной или флизелиновой подложке
- Контрактные обои, может использоваться для рулонов шириной от 53 см до 160 см
- Вспененные виниловые обои
- Флизелиновые обои
- Настенные покрытия из стекловолокна
- Текстильные обои

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Исключительная прочность сцепления
- + Не оставляет пятен
- + Высокий выход
- + Очень низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой штукатуркой, а в случае дефектов - обычной штукатуркой.

Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для укрепления и очистки поверхности. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER SP (специально для влажных стен с грибком и плесенью) в случае повышения влажности или слишком влажной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт готов к использованию, при необходимости разбавьте 5-10% чистой воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт наносится с помощью кисти, валика, шпателя или автоматической машины.

Кисть: для обоев с бумажной основой равномерно нанесите клей кистью на обратную сторону полотна настенного покрытия. Аккуратно сложите отрезок «спина к спине» и подождите от 10 до 20 минут, в зависимости от комнатной температуры. Затем наклейте полотнище на стену.

Валик: для обоев на нетканой основе нанесите продукт непосредственно на стену с помощью шерстяного валика с коротким ворсом примерно на 10-15 м², после чего приступайте к монтажу настенного покрытия.

Шпатель: нанесите неразбавленный продукт зубчатым шпателем № 1 непосредственно на стену. Затем начинайте монтаж полотен покрытия.

Машина: разбавьте продукт 5-10% воды перед использованием с машиной.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

ТЕХРЕСО N

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



РАСХОД

Около 150-250 г/м², в зависимости от пористости основания.

ОЧИСТКА

Рекомендуется вытереть влажной губкой излишки продукта в швах. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте средство на неабсорбирующих основаниях, не наносите на влажные стены с плесенью или на не идеально подготовленные основания. Любые разливы клея следует немедленно удалить влажной губкой.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
10004-N-24-700	700	г.	Маленькое ведро	24
10004N-6-2,5-AC-N	2,5	кг.	Ведро	6
10004-N-2-N	5	кг.	Ведро	2
10005-N-N	10	кг.	Ведро	1
10006-N-N	15	кг.	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт предоставляется в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до + 35 °C) в течение 18 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Модифицированный крахмал
Внешний вид	Белая паста
РН	6.5
Вязкость	60000-80000 cps
VOC	VOC < 0.005 мг/м ³
Доля твердых веществ таможенного Кодекса	составляет Около 35%
Температура применения	+5°C +40°C
Время ожидания	0-10 минут
открытое Время	20-30 минут,
Полное высыхание	48 часов
Невоспламеняющийся продукт	
Беречь от замерзания	

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

TEXRECO N

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, описанная в данном Техническом паспорте, основана на нашем многолетнем опыте, но носит ориентировочный характер. Поэтому пользователь должен оценить, подходит ли продукт для его конкретного применения, и берет на себя ответственность за его использование.