

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 01/03/2024

TEXRECO PM PRO

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Готовый к применению клей на акриловой основе для всех типов обоев, специально предназначенный для приклеивания обоев машинным способом.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Флизелиновые обои
- Виниловые контрактные настенные покрытия с бумажной или флизелиновой подложкой
- Вспененных виниловые обои
- Стеклообои
- Бумажные обои

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Превосходная адгезионная прочность
- + Быстрая адгезия
- + Высокий выход продукта
- + Легко смывается при попадании на поверхность обоев

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой штукатуркой, а в случае дефектов - обычной штукатуркой.

Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для укрепления и очистки.

Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER SP (специально для влажных стен с грибком и плесенью) в случае повышения влажности или слишком влажной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт разработан специально для использования с машиной для оклейки обоев, разбавьте продукт до 15% чистой водой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите клей с помощью машины для наклеивания обоев.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Около 200-300 г/м², в зависимости от пористости основания.

ОЧИСТКА

Удалите возможные излишки клея на стыках влажной губкой. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Продукт не подходит для непоглощающих поверхностей, влажных стен с плесенью или на недостаточно подготовленных поверхностях.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 01/03/2024

TEXRECO PM PRO

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
100016	700	г	Ведро	24
100017	5	кг	Ведро	1
100018	10	кг	Ведро	1
100019	15	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт в оригинальной упаковке предоставляется при стандартных условиях (от +5 °C до +35 °C) в течение 24 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основы	Акриловая
Внешний вид и цвет	Белая паста
РН	6,5
Вязкость	55000-65000 cps
Содержание ЛОС	<0,005 мг / м3
Содержание твердых частиц	около 45%
Таможенный код	3505 2010
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время ожидания	0-10 мин
Время вскрытия	20-30 мин
Время высыхания	48 часов
Невоспламеняющийся продукт	
Беречь от замерзания	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, описанная в данном Техническом паспорте, основана на нашем многолетнем опыте, но носит ориентировочный характер. Поэтому пользователь должен оценить, подходит ли продукт для его конкретного применения, и берет на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com