

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 03/03/2023

TEXRECO S PRO

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Паста на основе натуральных смол, готовый к применению клей для всех типов обоев. Его можно использовать в сочетании со всеми продуктами ACM на основе крахмала. Идеально подходит для коммерческих и контрактных настенных покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Настенные покрытия больших размеров
- Виниловые обои на бумажной основе
- Настенные покрытия на тканевой подложке шириной от 100 см до 160 см
- Флизелиновые обои по ламинированным основаниям
- Стеклообои на основаниях из пластиковой и керамической плитки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Сильное склеивание
- + Подходит для непористых поверхностей (проконсультируйтесь в техническом отделе ACM)
- + Не оставляет пятен
- + Очень низкое содержание Л. О. С. (Летучих органически соединений)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой штукатуркой, а в случае дефектов - обычной штукатуркой.

Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для укрепления и очистки.

Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER SP (специально для влажных стен с грибком и плесенью) в случае повышенной влажности в помещении или слишком влажной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

TEXRECO S PRO - это готовый к применению продукт, однако при необходимости разбавьте его чистой водой максимум на 5-10%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите клей в один слой кистью, валиком, шпателем или автоматом (клеящей машиной).

КИСТЬ - Равномерно нанесите клей на обратную сторону настенного покрытия. Сложите простыню обратно на себя и подождите 10-20 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Приступайте к нанесению листа.

ВАЛИК - Нанесите средство непосредственно на стену с помощью валика с коротким ворсом примерно на 10/15 м². Приступайте к нанесению настенного покрытия.

ШПАТЕЛЬ - Нанесите средство неразбавленным зубчатым шпателем № 1 непосредственно на поверхность стены. Затем приступайте к нанесению листов.

МАШИНА - Перед использованием машины разбавьте клей водой на 5-10%.

РАСХОД

Около 200-300 г/м², в зависимости от пористости основания.

ОЧИСТКА

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 03/03/2023

TEXRECO S PRO

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Удалите возможные излишки клея влажной губкой. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

TEXRECO S PRO не подходит для использования на непоглощающих поверхностях, влажных стенах с плесенью или на поверхностях, не подготовленных должным образом.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
100011	700	г	Ведро	24
100012	5	кг	Ведро	1
100013	10	кг	Ведро	1
100014	15	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт предоставляется в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до +35 °C) в течение 18 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Беречь от замерзания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Натуральная смола
Внешний вид и цвет	Белая паста
РН	6,5
Вязкость	55000-65000 cps
Содержание ЛОС	<0,005 мг / м ³
Содержание твердых частиц	около 45%
Таможенный код	3505 2010
Температура нанесения	+ 5 °C + 40 °C
Время ожидания	0-10 мин
Время вскрытия	20-30 мин
Время высыхания	48 часов
Невоспламеняющийся продукт	
Беречь от замерзания	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 03/03/2023

TEXRECO S PRO

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Информация, описанная в данном Техническом паспорте, основана на нашем многолетнем опыте, но носит ориентировочный характер. Поэтому пользователь должен оценить, подходит ли продукт для его конкретного применения, и берет на себя ответственность за его использование.