

TEXRECO TDV EASYWALL

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Пастообразный, готовый к применению клей на основе натуральных смол, для всех типов обоев. В частности, для стеновых покрытий из стекловолокна. Его можно использовать в сочетании со всеми продуктами ACM на основе крахмала.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Флизелиновые обои
- Виниловые и бумажные обои любой плотности на любой основе
- Инсталляция обоев на основе стекловолокна любых типов
- Обои под покраску

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Хорошая адгезионная прочность
- + Не оставляет пятен
- + Высокий выход готового продукта
- + Очень низкий процент V.O.C. (летучих органических соединений)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой штукатуркой, а в случае дефектов - обычной штукатуркой.

Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для укрепления и очистки поверхности.

Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER SP (специально для влажных стен с грибком и плесенью) в случае повышения влажности или слишком влажной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

TEXRECO TDV EASYWALL - это готовый к использованию продукт, однако, при необходимости разбавьте его чистой водой максимум на 5-10%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите клей в один слой кистью, валиком, шпателем или автоматом (клеящей машиной).

КИСТЬ - Равномерно нанесите клей на обратную сторону настенного покрытия. Сложите простыню обратно на себя и подождите 10-20 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Приступайте к нанесению листа.

ВАЛИК - Нанесите средство непосредственно на стену с помощью валика с коротким ворсом примерно на 10-15 м². Приступайте к нанесению настенного покрытия.

ШПАТЕЛЬ - Нанесите средство неразбавленным зубчатым шпателем № 1 непосредственно на поверхность стены. Затем приступайте к нанесению листов.

МАШИНА - Перед использованием машины разбавьте клей водой на 5-10%.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Около 150-250 г/м², в зависимости от пористости основания.

ОЧИСТКА

Удалите возможные пятна влажной губкой. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 01/03/2024

TEXRECO TDV EASYWALL

ГОТОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

TEXRECO TDV EASYWALL не подходит для непоглощающих поверхностей, влажных стен с плесенью или поверхностей, не подготовленных должным образом.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
10007	5	кг	Ведро	2
10008	10	кг	Ведро	1
10009	15	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт в оригинальной упаковке предоставляется при стандартных условиях хранения (от +5 °C до + 35 °C) в течение 24 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Натуральные смолы
Внешний вид и цвет	Белый кремовый
РН	6,5
Вязкость	35000-45000 cps
Содержание ЛОС	<0,005 мг / м3
Содержание твердых частиц	около 25%
Таможенный код	3505 2010
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время ожидания	0-10 мин
Время вскрытия	20-30 мин
Время высыхания	48 часов
Невоспламеняющийся продукт	
Беречь от замерзания	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, описанная в данном Техническом паспорте, основана на нашем многолетнем опыте, но носит ориентировочный характер. Поэтому пользователь должен оценить, подходит ли продукт для его конкретного применения, и берет на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com