

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

TEXRECO WALL

ГОТОВЫЕ КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Готовый к применению клей на основе крахмальной пасты, для всех типов обоев. Также для настенных покрытий для контрактного и коммерческого применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Флизелиновые обои, виниловые обои на бумажной подложке
- Виниловые обои на тканевой подложке шириной до 160 см
- Текстильные настенные покрытия (с подложкой или без нее)
- Настенные покрытия из стекловолокна
- Бумажные обои

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + На растительной основе
- + Исключительная адгезионная прочность
- + Не оставляет пятен
- + Высокий выход готового продукта
- + Очень низкий процент V.O.C. (летучих органических соединений)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой штукатуркой, а в случае дефектов - обычной штукатуркой.

Мы всегда рекомендуем использовать наш ПРАЙМЕР АС для укрепления и очистки.

Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку SP (специально для влажных стен с грибками и плесенью) в случае повышения влажности или слишком влажной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

TEXRECO WALL - это готовый к применению продукт, однако, при необходимости разбавьте его чистой водой максимум на 5-10%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите клей в один слой кистью, валиком, шпателем или автоматом (клеящей машиной).

КИСТЬ - Равномерно нанесите клей на обратную сторону настенного покрытия. Сложите простыню обратно на себя и подождите 10-20 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Приступайте к нанесению листа.

ВАЛИК - Нанесите средство непосредственно на стену с помощью валика с коротким ворсом примерно на 10-15 м². Приступайте к нанесению настенного покрытия.

ШПАТЕЛЬ - Нанесите средство неразбавленным зубчатым шпателем № 1 непосредственно на поверхность стены. Затем приступайте к нанесению листов.

МАШИНА - Перед использованием машины разбавьте клей водой на 5/10%.

РАСХОД

Около 150-250 г/м², в зависимости от пористости основания.

ОЧИСТКА

Удалите возможные пятна влажной губкой. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН.

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

TEXRECO WALL

ГОТОВЫЕ КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

TEXRECO WALL не подходит для непоглощающих поверхностей, влажных стен с плесенью или на поверхностях, не подготовленных должным образом.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
10139	700	г	Ведро	24
10140	2,5	кг	Ведро	6
10141	5	кг	Ведро	1
10142	10	кг	Ведро	1
10143	15	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт предоставляется в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до +35 °C) в течение 18 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

База	Модифицированный крахмал
Внешний вид и цвет	Белая паста
РН	6
Вязкость	50000 cps
Содержание ЛОС	<0,005 мг /м ³
Содержание твердых частиц	около 35%
Таможенный код	3505 2010
Температура нанесения	+ 5 ° C + 40 ° C
Время ожидания	0-10 мин
Время вскрытия	20-30 мин
Время высыхания	48 часов
Невоспламеняющийся продукт	
Беречь от замерзания	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Выгружайте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

TEXRECO WALL

ГОТОВЫЕ КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, описанная в данном Техническом паспорте, основана на нашем многолетнем опыте, но носит ориентировочный характер. Поэтому пользователь должен оценить, подходит ли продукт для его конкретного применения, и берет на себя ответственность за его использование.