ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 28/11/2023

UNIFIX PRO

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

Эластичный акриловый клей-мастика, предназначенный для склеивания структурных элементов в строительстве, термо-звукопоглощающих материалов и т.д.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- Структурного склеивания (строительный клей)
- Приклеивания деревянных, ПВХ и керамических плинтусов
- Приклеивания плитки и настенной керамики
- Панелей, каркасов и розеток из полистирола и полиуретана
- Пробки и термоакустических материалов
- Проектов "Сделай сам"
- Герметика для элементов из гипсокартона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

+ Не содержит растворителей
+ Сильный эффект присоски
+ Сильное начальное схватывание
+ Эластичный монтажный клей
+ Отсутствие усадки
+ Не требуется предварительная фиксация гвоздями
+ Не растрескивается
+ Можно окрашивать

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой шпаклевкой GLASTER.

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ

Однокомпонентный клей готов к применению. Срежьте уплотнитель картриджа и используйте специальный пистолет для картриджей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите средство по всей контактной поверхности.

РАСХОД

- Около 20 м погонных на картридж
- 100-300 г/м2 при нанесении шпателем

ОЧИСТКА

Сразу после использования очистите оборудование пресной водой или удалите загрязнения механическим способом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не используйте при температуре ниже +3 °C
- Рекомендуется наносить при температуре от +10 °C до +35 °C

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 28/11/2023

UNIFIX PRO

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
30018	300	мл	Картридж	24
30020	1	кг	Маленькое ведро	24
30021	6	кг	Ведро	1
30022	13	кг	Ведро	1
30023	20	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт предоставляется в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до + 35 °C) в течение 24 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	акриловая
Внешний вид и цвет	Белый
Процент твердых частиц	около 80%
Таможенный код	3506 9100
Температура нанесения	+ 10 ° C + 35 ° C
Время ожидания	Нет
Время открытия	около 30-40 мин
Время схватывания	48-72 часов

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей месте. Выгружайте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

The Вышеупомянутая информация и рецепты, даже если они соответствуют нашему лучшему опыту, являются чисто ориентировочными и должны быть подтверждены практическим применением. Поэтому перед использованием необходимо установить, подходит ли он для предписанного использования, и конечный потребитель принимает на себя любую ответственность, которая может возникнуть в результате его использования.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com