

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

VICEVERSA PS PRO

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



Профессиональный порошковый клей для всех типов обоев. Может использоваться в сочетании со всеми стандартными продуктами ACM.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Термо- и звукопоглощающие настенные покрытия
- Настенные покрытия из стекловолокна
- Виниловые обои на нетканой подложке
- Обои по подкраску
- Тяжелые настенные покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Не оставляет пятен
- + Сильный начальный захват
- + Высокий выход готового продукта
- + Нулевое содержание ЛОС (летучих органических соединений)
- + Превосходное удобство в работе

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми и сухими, впитывающими влагу и свободными от пыли, краски и масла. Любые трещины или отверстия в стене должны быть заполнены нашей легкой шпаклевкой GLASTER, а в случае дефектов - заглажены обычной штукатурной шпаклевкой. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для подготовки и очистки, а также нашу грунтовку PRIMER SP (созданную для защиты от плесени и бактерий) там, где стены влажные.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Продукт следует развести в чистой воде в пропорциях, указанных в следующей таблице:

ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ ДЛЯ 250 Г ПРОДУКТА

НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ	ВОДА	м2
Грунтование	10 л	-
Тисненый винил и машина для наклеивания	8,5 л	30-35
Настенное покрытие из флизелина и стекловолокна	7,5 л	25-30

1. Энергично размешайте воду до образования воронки
2. Высыпьте содержимое упаковки порошка в воду по краю воронки, продолжая помешивать.
3. Оставьте набухать на 3 минуты
4. Еще раз перемешайте
5. Через 5 минут продукт готов к использованию

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 20/02/2023

VICEVERSA PS PRO

ПОРОШКОВЫЕ КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ



ПРИМЕНЕНИЕ

Используйте клей в соответствии с инструкциями производителя обоев.

ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки клея со швов и краев влажной тканью. ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ СЛЕДОВ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте этот продукт на не впитывающей поверхности, не наносите на влажные или заплесневелые стены, а также там, где поверхность не была должным образом подготовлена.

УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип Упаковки	Шт в Коробке
10166	500	г	Картонная коробка	24

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 60 месяцев с даты изготовления.

МОРОЗОСТОЙКИЙ. Хранить в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

База	Метилцеллюлоза
Внешний вид	Порошок
Цвет	белый
Процент твердого вещества	100%
Таможенный код	3505 2030
Легковоспламеняющийся	нет
Рабочая температура	+ 5 ° C + 40 ° C
Время ожидания	10-20 минут
Время открытия	20-30 минут
Время высыхания	48 часов
Неопасный	
Морозостойкий	

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com